
PROGETTO	
TIPO	
NOTA	
QUANTITÀ	
DATA	

INO 750 trig suspended

034-5412538H





Corpo faro triangolare in alluminio; saldato senza punti di saldatura; superficie verniciata a polveri nero; apparecchio con sospensione a fune da 2000 mm; regolazione altezza senza utensili; incl. cavo di alimentazione trasparente; alimentatore elettronico montato nel rosone; colore della luce 3000 K; binning iniziale ≤ 3 MacAdam; CRI ≥ 80; 90 % min. del flusso luminoso dopo 50000 h di durata di vita; LED a efficienza energetica con un'elevata resa cromatica; diffusore HPO (High Performance Opal) per un'illuminazione omogenea; grazie ad una composizione speciale di materiali con una maggiore trasmissione e diffusione; + 15% di efficienza luminosa rispetto ai normali diffusori opalini; emissione verso l'interno; fascio luminoso diretto / indiretto per una illuminazione d'accento del soffitto; rosone copricavo con 2 entrate per il cavo e morsetto per collegamento continuo; grado protezione IP20; classe isolamento 1 220-240V; sicurezza fotobiologica secondo la normativa IEC 62471 gruppo di rischio RG 0 - Rischio esente; cablaggio interno apparecchio senza alogeni; incl. convertitore DALI-2;

GENERALE

Soffitto
Sospeso
nero
1794 lm/m
IP20
indiretto 1722 lm
diretto 1722 lm
totale 3444 lm
RAL9005 [a]

LED

3000 K
CRI ≥ 80
L90 / 50000 h
sicur. fotob. RG 0 - Rischio esente
initial ≤ 3 MacAdam
MR 0.54
MDER 0.49

OTTICO

High Performance Opal

DATI FISICI


Cavo 2000 mm
diametro 765 mm
altezza 60 mm


ELETTRICO

DALI-2
30 W
115 lm/W
23.9 A
1 Ind. Dali
classe isolamento 1 220-240V
16 W/m

[a] I colori della tavolozza RAL potrebbero variare leggermente a causa di condizioni di produzione.

Distribuzione luce





['034-5412538H'] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10% e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. Si applicano le condizioni generali di contratto (CGC) della XAL GmbH.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com