coverguard®

SCHEDA TECNICA

EUROSTRONG 1240

Cod. MO1240

Manutenzione generale e pesante

Pelle fiore





Vantaggi

Qualità superiore
Comfort, flessibilità
Destrezza
Grip sugli strumenti
Grande versatilità d'uso

CONFEZIONE DI ACQUISTO

Cod.	Taglia	Sacchetto	Cartone
1238	8	10	120
1239	9	10	120
1240	10	10	120
1241	11	10	120

CONFEZIONE DI VENDITA

>1

Multiple

DESCRIZIONE

Guanto di controllo, palmo e indice in pelle di bufalo, dorso in crosta
Pollice palmato, rinforzo per pollice / indice e medio / mignolo,
Elastico di serraggio sul dorso del Polsino

SETTORI

- Cave minerarie
- Infrastrutture, settore edile e dei lavori pubblici,
- Finiture edili
- Trasporti (esclusa la produzione) e logistica

ESEMPI DI APPLICAZIONI

Movimentazione generale, lavori ordinari e meccanici, montaggio e movimentazione, attività di magazziniere e giardinaggio.

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57

CARATTERISTICHE TECNICHE

Colore	Grigio	**Polsino**	Cotone / Chiusura elasticizzata sul dorso del polsino / Sbieco
Forma	Guanto		
Sezione guanti	Ambiente asciutto		
Tipo di guanto	Tagliato e cucito		
Materiale del supporto	Fiore di bufalo / Retro crosta	**Spessore del guanto - mm**	0.7 - 0.9 / 1.0 - 1.2mm
articolazione del guanto	Padronanza		
Materiale palmo	Pelle		
Tipo di cuoio	Bufalo		
Finitura cuoio palmo	Fiore		
Materiale dorso	Pelle		
Tipo di cuoio	Bufalo		
Finitura cuoio dorso	Crosta		

NORMATIVE

Questo guanto è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo **2777/12286-02/E00-00**

rilasciato da SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park- Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland

CE

EPI CAT. II

EN ISO 21420:2020 — Guanti di protezione - Requisiti generali e metodi di prova

EN388:2016 + A1:2018 — Protezione contro i rischi meccanici



2.1.2.1.X.

MAJ 06/02/2026

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57