



Sicad Group

SCHEMA TECNICA INFORMATIVA

EUROCEL ECOPACK 15

Descrizione:

Nastro monoadesivo in carta per chiusura cartoni

Dati tecnici:

Supporto:	Carta impregnata avana da 59g/m ²
Adesivo:	gomma naturale
Spessore totale:	0.105 mm
Adesività su acciaio:	4.25 N/25mm
Carico a rottura:	87,5 N/25mm
Allungamento a rottura:	8,5 %
Resistenza alla temperatura:	60°C

Applicazioni

Nastro monoadesivo in carta per chiusura cartoni.

Caratteristiche	Vantaggi
Adesivo gomma naturale	<ul style="list-style-type: none">➤ Buona adesività➤ Performante anche a basse temperature
Carta impregnata	<ul style="list-style-type: none">➤ Resistente ai colpi accidentali➤ Permette l'immediato riconoscimento di tentativi di manomissione (si lacera alla rimozione)➤ Lacerabile a mano

Shelf life (durabilità) e condizioni di stoccaggio prodotto : 12 mesi dall'acquisto, se adeguatamente conservato in luogo asciutto, a 23°C ed al 50% di U.R..

SICAD SpA, Via Caduti della Liberazione, 57 21040 Uboldo (VA) - ITALY
Tel.+39 02 96412.1; Fax +39 02 96412322 Uff. export; Fax +39 02 96780832 Uff. Commerciale Italia;
E-mail: info@eurocel.it - www.eurocel.it - www.sicadgroup.com

I dati contenuti sono da considerarsi valori medi tipici, rilevati all'interno dei Laboratori Sicad su campioni provenienti da produzioni di serie, utilizzando metodi di prova riconducibili agli standard internazionali in uso, ma non implicano alcuna garanzia di adeguatezza. Si consiglia di verificare la conformità del prodotto in relazione alle appropriate specifiche condizioni di utilizzo. Sicad SpA declina ogni responsabilità relativa a danni diretti ed indiretti ed a d ogni conseguenza derivante da un uso improprio del prodotto.