coverguard®

SCHEDA TECNICA

3M 4279 FFABEK1P3 R D

Cod. MO3M4279

Semimaschera





Vantaggi

Design leggero ed equilibrato.
Filtri integrati: maschera pronta all'uso e senza manutenzione.
Guarnizione facciale che si adatta bene al viso, realizzata in un materiale testurizzato morbido non allergenico.
Imbracatura regolabile e cinghie facili da stringere.
Valvola di espirazione centrale per ridurre l'accumulo di Calore e umidità in condizioni di lavoro calde e umide.
Riduzione della resistenza respiratoria.
Un sacchetto riutilizzabile protegge il tuo semimaschera durante il trasporto o lo stoccaggio.

DESCRIZIONE

Con i suoi filtri integrati, la maschera riutilizzabile senza manutenzione 3M 4279 è semplice e pronta all'uso. La valvola consente di ridurre la resistenza espiratoria e la Guarnizione facciale texturizzata Senza silicone è morbida e non allergenica. Un sacchetto riutilizzabile permette di proteggere il tuo semimaschera durante il trasporto o lo stoccaggio.

ESEMPI DI APPLICAZIONI

FFABEK1P3 R D : offre una protezione contro i vapori organici (buone proprietà di avvertimento e punto di ebollizione > 65 °C), i vapori inorganici, i gas acidi e l'ammoniaca fino a 10 volte il limite di esposizione o 1000 ppm, (scegliendo il valore più basso) e 50 volte il limite di esposizione per le Particelle.

CONFEZIONE DI ACQUISTO

Cod.	Taglia	Sacchetto	Cartone
3M4279	-		10

CONFEZIONE DI VENDITA



Scatola singola

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57

CARATTERISTICHE TECNICHE

Forma	Semimaschera
Peso	343 g
Caratteristiche imbracatura	Imbracatura regolabile e cinghie facili da stringere
Caratteristiche	Mezzo maschera usa e getta senza manutenzione. Doppie valvole inspiratorie e ampi filtri in carbone agglomerato con filtri per particelle fisse. Facile da usare: non richiede assemblaggio, manutenzione o tracciabilità. FFABEK1P3 R D: protezione contro i vapori organici (punto di ebollizione > 65 °C), i vapori inorganici, i gas acidi e l'ammoniaca.

NORMATIVE

Quest'articolo è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo **705697**

rilasciato da BSI Group The Netherlands B.V (2797) Say Building- John M. Keynesplein 9- 1066 EP Amsterdam Netherlands

CE

EPI CAT. III

EN 405:2001+A1:2009 Dispositivi di protezione respiratoria - Semimaschere filtranti con valvola per gas o gas e particelle - Requisiti, prove, marcatura

MAJ 15/01/2026

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57