coverguard®

SCHEDA TECNICA

EUROHEAT 4685

Cod. MO4685

Protezione termica

Protezione dal caldo



CUT C HOT 2

Vantaggi

Protezione elevata al Calore unita a una protezione elevata al taglio;
Isolamento termico fino a 250°C / 15 sec

CONFEZIONE DI ACQUISTO

Cod.	Taglia	Sacchetto	Cartone
4685	10 - 27 cm	5	50

CONFEZIONE DI VENDITA

>1

Multiple

Vedere anche

VARIANTE



MO4687



MO4655

DESCRIZIONE

Maglione pesante senza Cucitura in Nomex; Fodera in Cotone spesso; Polsino a coste lavorate, Lunghezza totale 27cm.

SETTORI

- Industrie lordi
- Costruzione mecanicca
- Industria leggera
- Manutenzione

ESEMPI DI APPLICAZIONI

Movimentazione generale e pesante di oggetti taglienti e caldi (profilato alluminio/metallo), movimentazione in metallurgia e siderurgia.

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57

CARATTERISTICHE TECNICHE

Calibro 5

Colore	Panna
Forma	Guanto
Sezione guanti	Calore estremo
Tipo di guanto	Maglia senza cuciture
Materiale del supporto	Maglione pesante in fibra di marca Nomex
Materiale spalmatura	Senza
Materiale della fodera	Fodera in cotone spesso
Polsino	Polsino elastico
Lunghezza guanto - mm	270

NORMATIVE

Questo guanto è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo **0075/1747/162/12/24/2837** rilasciato da CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France

CE

EPI CAT. II

EN ISO 21420:2020 — Guanti di protezione - Requisiti generali e metodi di prova

EN388:2016 + A1:2018 — Protezione contro i rischi meccanici



2.X.4.X.C.

EN407:2020 — Guanti di protezione e altri dispositivi di protezione delle mani contro rischi termici (calore e/o fuoco)



4.2.X.X.X.X

MAJ 06/02/2026

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57