coverguard®

SCHEDA TECNICA

EUROHEAT 4700

Cod. MO4700

Protezione termica

Protezione dal caldo



Vantaggi

Isolamento termico da contatto 100°C / 15 sec.
Comfort del Cotone bouclette

CONFEZIONE DI ACQUISTO

Cod.	Taglia	Sacchetto	Cartone
4700	10	5	60

CONFEZIONE DI VENDITA

>1

Multiple

DESCRIZIONE

Support in bouclette 100% cotone 815 g/m2; polsino a coste lavorato a maglia.

SETTORI

- Industrie lordi
- Costruzione mecanicca
- Industria leggera
- Manutenzione

ESEMPI DI APPLICAZIONI

Movimentazione generale e pesante di oggetti caldi: uscita da forni, presse ad iniezione, industria del vetro, lavorazione dei metalli.

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57

CARATTERISTICHE TECNICHE

Colore	Panna
Forma	Guanto
Sezione guanti	Calore elevato
Tipo di guanto	Tagliato e cucito
Materiale del supporto	Cotone bouclette
articolazione del guanto	Padronanza
Materiale palmo	Cotone
Tipo di tessuto palmo	Cotone bouclette
Materiale dorso	Cotone
Tipo di tessuto dorso	Cotone bouclette
Polsino	Polsino elastico

NORMATIVE

Questo guanto è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo **2777/25982-01/E00-00**

rilasciato da SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park- Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland

CE — EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009 — Esigenze generiche per i guanti di protezione

EN388:2016 + A1:2018 — Protezione contro i rischi meccanici



2.2.3.1.X.

EN407:2020 — Guanti di protezione e altri dispositivi di protezione delle mani contro rischi termici (calore e/o fuoco)



X.1.X.X.X.X

MAJ 06/02/2026

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57