coverguard®

SCHEDA TECNICA

SABLUX

Cod. MO60350

Occhiali di protezione



K UV T

Vantaggi

Visione panoramica
Protezione laterale
Stanghetta regolabile

CONFEZIONE DI ACQUISTO

Cod.	Taglia	Sacchetto	Cartone
60350	-	10	120

CONFEZIONE DI VENDITA



Busta singola appendibile

Vedere anche

VARIANTE



MO60353

DESCRIZIONE

Occhiali di protezione SABLUX. Lente in policarbonato incolore curvata, trattamento anti-UV, anti-graffio normato K, resistenza a temperature estreme, montatura in nylon con stanghette regolabili.

SETTORI

- Industrie lordi
- Costruzione mecanicca
- Industria leggera
- Infrastrutture, settore edile e dei lavori pubblici,

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57

CARATTERISTICHE TECNICHE

Forma	Occhiali di protezione
Colore	Navy
Peso	36g
Lente	Policarbonato 2,23mm
Marcatura lenti	2-1.2 1FTK
Montatura	Nylon
Marcatura montatura	FT
Materiale stanghette	Nylon
Stanghette	Regolabile in lunghezza
Tinta	incolore
Rischio principale	Protezione della vista
Caratteristiche	Trattamento anti-graffio normato K Trattamento anti-UV Resistenza a temperature estreme

NORMATIVE

Quest'articolo è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo **PPE23162568**

rilasciato da INSPEC International B.V. (2849) Beechavenue 54- 1119 PW Schiphol-Rijk Netherlands

CE EPI CAT. II

EN166:2001	Specifica (qualità ottica, resistenza a rischi comuni, ai rischi meccanici e agli urti/impatti)
EN170:2002	Filtri per ultravioletto

MAJ 06/02/2026

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57