coverguard®

SCHEDA TECNICA

MONOLUX

Cod. MO60590

Occhiali maschera



UV T 0% METAL

Vantaggi

Ventilazione diretta
Elastico regolabile
Compatibile con l'uso di occhiali da vista

CONFEZIONE DI ACQUISTO

Cod.	Taglia	Sacchetto	Cartone
60590	-	10	100

CONFEZIONE DI VENDITA

x1

Busta singola appendibile

DESCRIZIONE

Occhiali maschera MONOLUX. Lente in policarbonato incolore, trattamento anti-UV, resistenza a temperature estreme, montatura in PVC flessibile, ventilazione diretta tramite perforazioni laterali, maschera resistenza meccanica, compatibile con occhiali da vista.

SETTORI

- Industrie lordi
- Industria chimica e farmaceutica
- Infrastrutture, settore edile e dei lavori pubblici,
- Finiture edili
- Fai-da-te - bricolage

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57

CARATTERISTICHE TECNICHE

Forma	Occhiali maschera
Colore	Incolore
Peso	60g
Lente	Policarbonato 1,7mm
Marcatura lenti	2-1.2 BT
Montatura	PVC flessibile
Marcatura montatura	BT
Tinta	incolore
Rischio principale	Protezione della vista
Caratteristiche	Trattamento anti-UV Resistenza a temperature estreme Resistenza agli impatti meccanici di media energia

NORMATIVE

Quest'articolo è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo **PPE22162350**

rilasciato da INSPEC International B.V. (2849) Beechavenue 54- 1119 PW Schiphol-Rijk Netherlands

CE EPI CAT. II

EN166:2001	Specifica (qualità ottica, resistenza a rischi comuni, ai rischi meccanici e agli urti/impatti)
EN170:2002	Filtri per ultravioletto

MAJ 06/02/2026

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57