coverguard®

SCHEDA TECNICA

KEMILUX

Cod. MO60601

Occhiali maschera



N UV T 0% METAL B 3 4

Vantaggi

Montatura in PVC morbido
Ventilazione indiretta
Ampia fascia elastica regolabile
Protezione delle proiezioni/liquidi

CONFEZIONE DI ACQUISTO

Cod.	Taglia	Sacchetto	Cartone
60601	-	12	120

CONFEZIONE DI VENDITA

x1

Busta singola appendibile

DESCRIZIONE

Occhiali maschera KEMILUX. Lente in policarbonato incolore, trattamenti anti-UV, anti-appannamento NT, resistenza alle temperature estreme, resistenza agli impatti meccanici di media energia, montatura in PVC morbido, 3 canali di ventilazione che proteggono dalle proiezioni chimiche, fascia elastica regolabile

SETTORI

- Industrie lordi
- Costruzione mecanicca
- Industria leggera
- Infrastrutture, settore edile e dei lavori pubblici,
- Finiture edili

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57

CARATTERISTICHE TECNICHE

Forma	Occhiali maschera
Colore	Incolore
Peso	110g
Lente	Policarbonato 2,4mm
Marcatura lenti	2-1,2 BN
Montatura	PVC flessibile
Marcatura montatura	3 4 B
Tinta	incolore
Rischio principale	Protezione della vista
Caratteristiche	Trattamento anti-UV Trattamento anti-appannamento conforme N Resistenza a temperature estreme Resistenza agli impatti meccanici di media energia

NORMATIVE

Quest'articolo è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo **CE 830445**

rilasciato da BSI Group The Netherlands B.V (2797) Say Building- John M. Keynesplein 9- 1066 EP Amsterdam Netherlands

CE EPI CAT. II

EN166:2001	Specifica (qualità ottica, resistenza a rischi comuni, ai rischi meccanici e agli urti/impatti)

MAJ 06/02/2026

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57