coverguard®

SCHEDA TECNICA

# LABOLUX

Cod. MO60610

## Occhiali maschera



N UV T 0% METAL 3 4

## Vantaggi

Ventilazione indiretta
Fascia elastica regolabile
Compatibile con l'uso di occhiali da vista
Protezione da liquidi e polveri

## CONFEZIONE DI ACQUISTO

| Cod. | Taglia | Sacchetto | Cartone |
|---|---|---|---|
| 60610 | - | 10 | 100 |

## CONFEZIONE DI VENDITA

x1

Busta singola appendibile

## DESCRIZIONE

Occhiali maschera LABOLUX. Lente in policarbonato incolore, trattamenti anti-UV e anti-appannamento NT, resistenza a media energia meccanica (B) e chimica con ventilazione indiretta superiore, montatura in PVC morbido, fascia elastica regolabile.

## SETTORI

- Costruzione mecanicca
- Industria chimica e farmaceutica
- Industria leggera
- Finiture edili
- Fai-da-te - bricolage



COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57

## CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|---|---|
| **Forma** | Occhiali maschera |
| **Colore** | Incolore |
| **Peso** | 63g |
| **Lente** | Policarbonato 1,7mm |
| **Marcatura lenti** | 2-1.2 1BTN |
| **Montatura** | PVC flessibile |
| **Marcatura montatura** | BT 3.4 |
| **Tinta** | incolore |
| **Rischio principale** | Protezione della vista |
| **Caratteristiche** | Trattamento anti-appannamento normato N<br>Trattamento anti-UV<br>Resistenza a temperature estreme<br>Resistenza agli impatti meccanici di media energia (B)<br>Protezione da liquidi e polveri |

## NORMATIVE

Quest'articolo è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo **0598/PPE/22/2510**

rilasciato da SGS Fimko Oy (0598) Takomotie 8 00380 HELSINKI Finland

CE EPI CAT. II

| | |
|---|---|
| EN166:2001 | Specifica (qualità ottica, resistenza a rischi comuni, ai rischi meccanici e agli urti/impatti) |
| EN170:2002 | Filtri per ultravioletto |

MAJ 06/02/2026



COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57