coverguard®

SCHEDA TECNICA

VISOR

Cod. MO60710

Visiera



B

Vantaggi

Protegge da proiezioni/liquidi
Classe ottica 1: uso permanente
Adattabile ai copricapo rif 60700 e 60740, così come con i porta schermi 60707 e 60705,

CONFEZIONE DI ACQUISTO

Cod.	Taglia	Sacchetto	Cartone
60710	-	10	100

CONFEZIONE DI VENDITA

>1

Multiple

DESCRIZIONE

Schermo in policarbonato incolore, dimensione: 400mm x 200mm, marcatura B: resistenza a un impatto di media energia: sfera di 6mm e 0.86g a una velocità massima di 120m/s

SETTORI

- Enti pubblici
- Infrastrutture, settore edile e dei lavori pubblici,
- Fai-da-te - bricolage

ESEMPI DI APPLICAZIONI

Ambienti industriali, Edilizia e lavori pubblici

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57

CARATTERISTICHE TECNICHE

Forma	Visiera
Marcatura lenti	1B field 3
Caratteristiche	Schermo in policarbonato incolore, dimensione : 400mm x 200mm, marcatura B : resistenza a un impatto di media energia : pallina di 6mm e 0.86g a una velocità massima di 120m/s,
Altre caratteristiche	Schermo di protezione incolore adattabile VISOR

NORMATIVE

Quest'articolo è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo **CE 830445**

rilasciato da BSI Group The Netherlands B.V (2797) Say Building- John M. Keynesplein 9- 1066 EP Amsterdam Netherlands

CE PPE CAT. II

EN166:2001	Specifica (qualità ottica, resistenza a rischi comuni, ai rischi meccanici e agli urti/impatti)
EN1731:2006	Protezione dell'occhio e del viso di tipo a griglia

MAJ 21/07/2026

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57