coverguard®

SCHEDA TECNICA

VISOR

Cod. MO60713

Visiera



IR5

Vantaggi

Tinta 5 : protezione in ambiente ad alta luminosità
Protezione UV, Classe ottica 1 : utilizzo permanente a lungo termine
Compatibile con i supporti rif 60700, 60701 e 60740
Compatibile con le porte schermo 60707 e 60705

CONFEZIONE DI ACQUISTO

Cod.	Taglia	Sacchetto	Cartone
60713	-	10	200

CONFEZIONE DI VENDITA

>1

Multiple

DESCRIZIONE

Schermo in policarbonato tinta 5, dimensione: 400mm x 200mm, marcatura F: resistenza a un impatto di bassa energia: sfera di 6mm e 0.86g a una velocità massima di 45m/s,

ESEMPI DI APPLICAZIONI

Ambienti industriali ad alta luminosità, Edilizia e lavori pubblici

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57

CARATTERISTICHE TECNICHE

Forma	Visiera
Marcatura lenti	5-3.1 1F
Caratteristiche	Schermo in Policarbonato Tinta 5 Dimensione: 400x200 mm Marcatura F: resistenza a un impatto di bassa energia (sfera di 6mm e 0,86g a una velocità massima di 45m/s)

NORMATIVE

Quest'articolo è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo **CEC40042**

rilasciato da SAI GLOBAL (2056) Partis House Ground Floor Davy Avenue- Knowlhill Milton Keynes MK5 8HJ United Kingdom

CE EPI CAT. II

EN166:2001	Specifica (qualità ottica, resistenza a rischi comuni, ai rischi meccanici e agli urti/impatti)
EN1731:2006	Protezione dell'occhio e del viso di tipo a griglia

MAJ 16/01/2026

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57