coverguard®

SCHEDA TECNICA

DUOLUX P

weltek

Cod. MO60801

Saldatura



S

Vantaggi

Ventilazione laterale diretta
Elastico regolabile
Solidità rinforzata

CONFEZIONE DI ACQUISTO

Cod.	Taglia	Sacchetto	Cartone
60801	-	10	100

CONFEZIONE DI VENDITA

>1

Multiple

DESCRIZIONE

Lente di saldatura DUOLUX P. Tinta in protane 5, solidità rinforzata, montatura in plastica, ventilazione laterale, cinghia/fettuccia elastica regolabile

SETTORI

- Costruzione mecanicca
- Industria leggera
- Infrastrutture, settore edile e dei lavori pubblici,
- Finiture edili
- Fai-da-te - bricolage

ESEMPI DI APPLICAZIONI

Lavori di saldatura

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57

CARATTERISTICHE TECNICHE

Forma	Occhiali per saldatura	**Tinta**	IR5
Peso	80g	**Rischio principale**	Protezione della vista
Lente	Protane 5	**Colore**	Nero
Marcatura lenti	5.2	**Caratteristiche**	Solidità rinforzata Tinta 5
Montatura	Plastica		
Marcatura montatura	S		

NORMATIVE

Quest'articolo è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo **0068-PPE-0044**

rilasciato da MTIC InterCert S.r.l. (0068) Sede Legale: Via G.Leopardi 14 - Sede Operativa: Via Moscova 11 - 20123 Milano (MI) - 20017 Rho (MI) - Italy

CE

EPI CAT. II

EN166:2001	Specifica (qualità ottica, resistenza a rischi comuni, ai rischi meccanici e agli urti/impatti)
EN169:2002	Filtri per la saldatura

MAJ 06/01/2026

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57