coverguard®

SCHEDA TECNICA

FLYLUX

weltek

Cod. MO60955

Saldatura





K | IR5 | 0% METAL

Vantaggi

2 in 1: stanghette o fascia elastica, fornito con fascia elastica regolabile

CONFEZIONE DI ACQUISTO

Cod.	Taglia	Sacchetto	Cartone
60955	-	10	120

CONFEZIONE DI VENDITA

x1

Busta singola appendibile

DESCRIZIONE

Occhiali di protezione misti FLYLUX. Lente in policarbonato tinta 5, trattamento anti-graffio K, montatura in nylon, stanghette removibili con estremità morbide in PVC, forniti con una fascia elastica regolabile.

SETTORI

- Industrie lordi
- Industria leggera
- Manutenzione
- Infrastrutture, settore edile e dei lavori pubblici,

ESEMPI DI APPLICAZIONI

Lavori di saldatura, cannello e ossitaglio

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57

CARATTERISTICHE TECNICHE

Forma	Occhiali per saldatura	**Materiale stanghette**	Policarbonato + PVC
Peso	42 / 36g	**Tinta**	IR5
Lente	Policarbonato 2,3mm	**Rischio principale**	Protezione della vista
Marcatura lenti	5 1FK	**Colore**	Nero
Montatura	Nylon + Policarbonato + schiuma EVA	**Caratteristiche**	Trattamento anti-graffio normato K
Marcatura montatura	F		

NORMATIVE

Quest'articolo è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo **0598/PPE/22/3662 Issue 1**

rilasciato da SGS Fimko Oy (0598) Takomotie 8 00380 HELSINKI Finland

CE EPI CAT. II

EN166:2001	Specifica (qualità ottica, resistenza a rischi comuni, ai rischi meccanici e agli urti/impatti)
EN169:2002	Filtri per la saldatura

MAJ 06/01/2026

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57