coverguard®

SCHEDA TECNICA

TECHNILUX

Cod. MO60960

Occhiali di protezione



N UV

Vantaggi

2 in 1: stanghette o fascia elastica
Fornito con fascia elastica regolabile
Bordo in schiuma rimovibile
Frontale inclinabile

CONFEZIONE DI ACQUISTO

Cod.	Taglia	Sacchetto	Cartone
60960	-	10	120

CONFEZIONE DI VENDITA

x1

Busta singola appendibile

Vedere anche

VARIANTE



MO60963

DESCRIZIONE

Occhiali di protezione misti TECHNILUX. Lente in policarbonato incolore, trattamento anti-appannamento normato NT e anti-UV, montatura in nylon policarbonato, stanghetta in policarbonato, forniti con fascia regolabile.

SETTORI

- Industrie lordi
- Costruzione mecanicca
- Industria leggera
- Manutenzione
- Infrastrutture, settore edile e dei lavori pubblici,
- Finiture edili
- Fai-da-te - bricolage

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57

CARATTERISTICHE TECNICHE

Forma	Occhiali misti/ibridi
Colore	Nero
Peso	42g
Lente	Policarbonato 2,1mm
Marcatura lenti	2-1.2 1FN
Montatura	Nylon + Policarbonato
Marcatura montatura	F - CAT. 0
Materiale stanghette	Policarbonato
Stanghette	Regolabile in altezza
Tinta	incolore
Rischio principale	Protezione della vista
Caratteristiche	Trattamento anti-appannamento normato N Protezione UV

NORMATIVE

Quest'articolo è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo **PPE22162348**

rilasciato da INSPEC International B.V. (2849) Beechavenue 54- 1119 PW Schiphol-Rijk Netherlands

CE EPI CAT. II

EN166:2001	Specifica (qualità ottica, resistenza a rischi comuni, ai rischi meccanici e agli urti/impatti)
EN170:2002	Filtri per ultravioletto

MAJ 06/02/2026

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57