coverguard®

SCHEDA TECNICA

EUROLUX

Cod. MO60990

Occhiali di protezione









N UV T 0% METAL

Vantaggi

3 in 1: aste o fascia. Con o senza schiuma
Bordo in schiuma, amovibile
Fornito con fascia elastica regolabile

CONFEZIONE DI ACQUISTO

Cod.	Taglia	Sacchetto	Cartone
60990	-	10	120

CONFEZIONE DI VENDITA

x1

Busta singola appendibile

Vedere anche

VARIANTE



MO60993

DESCRIZIONE

Lenti di protezione EUROLUX. Lente in policarbonato incolore curvata, trattamento anti-UV, anti-appannamento normato NT, resistenza a temperature estreme, montatura in policarbonato e TPR, stanghette in policarbonato e TPE con schiuma e cinghia/fettuccia, bordo in schiuma rimovibile, 0% metallo

SETTORI

- Industrie lordi
- Costruzione mecanicca
- Industria leggera
- Energia (produzione e distribuendo)
- Manutenzione
- Infrastrutture, settore edile e dei lavori pubblici,

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57

CARATTERISTICHE TECNICHE

Forma	Occhiali misti/ibridi
Colore	Nero
Colore 2	Arancione
Peso	38 / 24g
Lente	Policarbonato 1,8mm
Marcatura lenti	2-1.2 1FTN
Montatura	Policarbonato + TPR
Marcatura montatura	FT
Materiale stanghette	Policarbonato + TPE
Stanghette	Non regolabile
Tinta	incolore
Rischio principale	Protezione della vista
Caratteristiche	Bordo in schiuma aggiuntivo rimovibile Trattamento anti-UV Trattamento anti-appannamento conforme alla norma N Resistenza a temperature estreme

NORMATIVE

Quest'articolo è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo **0598/PPE/25/5342 Issue 1**

rilasciato da SGS Fimko Oy (0598) Takomotie 8 00380 HELSINKI Finland

CE EPI CAT. II

EN ISO 16321-1:2022 Protezione degli occhi e del viso per uso professionale – Parte 1: Requisiti generali

MAJ 10/02/2026

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57