coverguard®

SCHEDA TECNICA

ALTAI2 PRO

Cod. 6ALTP20

Elmetto non aerato



Vantaggi

LAVORO IN ALTEZZA: preserva il campo visivo, in particolare verso l'alto, grazie alla sua visiera ultra-corta. Resistenza del sottogola: 15 daN.
PERFORMANCE: isolamento elettrico di classe 0 per impianti a bassa tensione fino a 1000V CA e 1500V CC.
CONFORT: sensazione di leggerezza (460g). Regolazione precisa a cremagliera. Basane e imbracatura in tessuto, inserto in schiuma sul retro per un fit ultra-confortevole.
Resistente a temperature estreme (-30°C).
Accessori compatibili: basane, lampada frontale, cuffie antirumore 6MX300.

DESCRIZIONE

Casco lavori in altezza ALTAI2 PRO Blu, non ventilato.
Conchiglia in ABS e Sottogola a 3 punti, coiffe a 6 punti, Imbottitura frontale tessile, fessure laterali per cuffie antirumore, clip per lampada frontale. Regolazione a cremagliera da 53 a 63 cm.
Classe 0: isolamento elettrico fino a 1000V a.c e 1500V d.c. Resistenza alle basse temperature -30°C.

CONFEZIONE DI ACQUISTO

Cod.	Taglia	Sacchetto	Cartone
6ALTP20NSI	53 - 63 cm		8

CONFEZIONE DI VENDITA

x1

Busta singola

SETTORI

- Industria leggera
- Energia (produzione e distribuendo)
- Enti pubblici
- Manutenzione
- Infrastrutture, settore edile e dei lavori pubblici,
- Finiture edili

ESEMPI DI APPLICAZIONI

Lavori in quota

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57

CARATTERISTICHE TECNICHE

Forma	Casco di sicurezza
Colore	Blu
Peso	460 g
Dimensioni	53 - 63 cm
Caratteristiche imbracatura	Imbracatura in poliestere 6 punti
Rischio principale	Prevenzione contro le cadute di oggetti e le lesioni alla testa e traumi cranici conseguenti.
Valori isolamento elettrico	Class 0 : 1000V a.c. / 1500V d.c.
Materiale cuffia	Nylon
Materiale guscio	ABS
Caratteristiche	Casco non ventilato. Regolazione a cremagliera da 53 a 63 cm. Isolamento elettrico Classe 0 (1000V a.c e 1500V d.c). Resistenza alle temperature estreme (-30°). Conchiglia in ABS. Cappelliera e imbracatura di sospensione 6 punti in tessuto (Nylon). Basana frontale in tessuto (EVA).

NORMATIVE

Quest'articolo è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo **CE-PC-250401-179-01-9B**

rilasciato da CCQS Certification Services Limited (2834) Block 1 Blanchardstown Corporate Park- Ballycoolin Road- Blanchardstown- Dublin 15 D15 AKK1 Dublin Ireland

CE EPI CAT. III

EN397:2012 + A1:2012	Elmetti di protezione per l'industria
EN50365:2002	Elmetti con isolamento elettrico per l'uso nel contesto di impianti a bassa tensione. Questa norma si applica agli elmetti con isolamento elettrico utilizzati per il lavoro in contatto con parti d'impianto sotto tensione no oltre i 1.000 V a corrente alternata o 1.500 V a corrente continua, oppure nelle relative vicinanze.
EN 50365:2023	Lavori sotto tensione - Caschi elettricamente isolanti per utilizzo su impianti a bassa e media tensione

MAJ 11/05/2026

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57