coverguard®

SCHEDA TECNICA

Shockproof cap - HV

Cod. 6CHV170

Berretto antiurto







0% METAL

Vantaggi

Ventilazione laterale e tessuto mesh leggero: riduzione del Calore e dell'umidità
Conchiglia articolata per un miglior Comfort e stabilità
Nastro riflettenti integrati per una migliore visibilità
Regolazione rapida e sicura tramite velcro

CONFEZIONE DI ACQUISTO

Cod.	Taglia	Sacchetto	Cartone
6CHV170NSI	-	10	60

CONFEZIONE DI VENDITA

>1

Multiple

DESCRIZIONE

Conchiglia di protezione in AB, schiuma di protezione in EVA, custodia protettiva snodata, regolazione in velcro da 58 a 63 cm

SETTORI

- Industrie lordi
- Costruzione mecanicca
- Industria leggera
- Manutenzione
- Infrastrutture, settore edile e dei lavori pubblici,
- Finiture edili
- Fai-da-te - bricolage
- Servizi e distrbuzione

ESEMPI DI APPLICAZIONI

Ambienti industriali interni, senza rischio di caduta di oggetti, Edilizia e lavori pubblici, manutenzione, senza rischi di caduta di oggetti

Vedere anche

VARIANTE



6CHV160

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57

CARATTERISTICHE TECNICHE

Forma	Berretto antiurto	**Caratteristiche**	Calotta di protezione in ABS - Schiuma di protezione in EVA. Custodia protettiva snodata. Regolazione in velcro da 58 a 63 cm.
Colore	Arancione fluo		
Colore 2	Nero		
Peso	168g		
Rischio principale	Particolarmente adatto per i lavori interni con rischio di caduta di oggetti statici	**Altre caratteristiche**	Visiera media: 5 cm
		Condizioni di lavaggio	La conchiglia tessile del cappellino può essere lavata a mano in acqua fredda e asciugata all'aria. L'uso di detergenti può comportare una decolorazione del tessuto.

NORMATIVE

Quest'articolo è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo **697906**

rilasciato da BSI Group The Netherlands B.V (2797) Say Building- John M. Keynesplein 9- 1066 EP Amsterdam Netherlands

CE EPI CAT. II

EN812:2012	berretti antiurto per uso industriale

MAJ 06/02/2026

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57