coverguard®

SCHEDA TECNICA

ESKATU15

Cod. 6EMD150

Semimaschera

ABEK-15







Vantaggi

ABEK 15 minuti.
Custodia in plastica Rosso con clip per Cintura: robusta ed ergonomica, apertura rapida, utilizzo facile e intuitivo.
Istruzioni e pittogrammi stampati sulla confezione per un'installazione facile.
Punta in Gomma: eccellente adattabilità alle diverse Caratteristiche del viso (capelli, barba, baffi, occhiali).
Dispositivo ultra Leggero: prodotto con custodia (230g) e prodotto pronto all'uso (150g).
Sigillato per evitare manomissioni e aperture accidentali.

DESCRIZIONE

Maschera di fuga con filtro ABEK, utilizzabile per 15 minuti. Dotata di un boccaglio e di una pinza per il naso, è adatta a chi indossa occhiali correttivi e si adatta a tutte le Forme del viso, anche in presenza di barba.
Protetta da un involucro in materiale plastico con una clip per la Cintura.
ESKATU15 protegge gli organi respiratori da vapori e gas organici il cui punto di ebollizione è superiore a 65 °C, da vapori e gas inorganici, da vapori e gas acidi e basici.
La Protezione è limitata per quanto riguarda i composti il cui punto di ebollizione è inferiore a 65 °C e in concentrazioni altamente tossiche.
L'apparecchio non protegge contro il monossido di carbonio o la mancanza di ossigeno, poiché non fornisce ossigeno.

CONFEZIONE DI ACQUISTO

Cod.	Taglia	Sacchetto	Cartone
6EMD150NSI	-		57

CONFEZIONE DI VENDITA



Scatola singola appendibile

SETTORI

- Industrie estrattive (petrolio, gas)
- Industrie lordi
- Industria chimica e farmaceutica
- Industria leggera
- Energia (produzione e distribuendo)

ESEMPI DI APPLICAZIONI

Dispositivo di emergenza

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57

CARATTERISTICHE TECNICHE

Forma	Semimaschera
Colore	Rosso
Colore 2	Antracite
Peso	230g
Performance	ABEK-15

Rischio principale	Protezione delle vie respiratorie contro i gas e i vapori organici con un punto di ebollizione superiore a 65°C, i gas e vapori inorganici, gas e vapori acidi e basici.
Caratteristiche	Mezzo-maschera di evacuazione d'emergenza. Filtro ABEK, utilizzo 15 minuti. Bocchino e pinza nasale in gomma. Si adatta a tutte le morfologie. Prodotto leggero che consente di tenerlo sempre con sé: può essere appeso alla cintura o essere in una tasca. Scatola in plastica sigillata per evitare aperture accidentali.
Durata utile	6 anni

NORMATIVE

Quest'articolo è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo **PPE026AT2367**

rilasciato da ITALCERT (0426) Viale Sarca- 336 20126 - MILANO Italy

CE EPI CAT. III

DIN58647-7	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie per evacuazione - Parte 7: Apparecchi filtranti per evacuazione- Requisiti, prove, marcatura

MAJ 06/02/2026

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57