coverguard®

SCHEDA TECNICA

ETNA

Cod. 6ETN200

Semimaschera



Vantaggi

Robustezza, stabilità e resistenza
Forma ergonomica che assicura un Comfort senza pari, una Leggerezza e un'adattabilità a tutte le forme del viso grazie al nuovo profilo nasale studiato con la tecnologia Cad-Cam
Due filtri per un migliore equilibrio sul viso
Sistema di attacco con 4 cinghie regolabili e un Imbracatura in plastica
Valvola di espirazione che garantisce uno sforzo respiratorio ridotto
Procedimento di fabbricazione Innovativo

CONFEZIONE DI ACQUISTO

Cod.	Taglia	Sacchetto	Cartone
6ETN200NSI	-		16

CONFEZIONE DI VENDITA

x1

Scatola singola appendibile

DESCRIZIONE

Mezzo-mascherina riutilizzabile ETNA. Realizzata in TPE e polipropilene autoestinguente, utilizzabile con 2 filtri a baionetta (non inclusi), valvola di espirazione in silicone morbido e 2 valvole di inspirazione situate sotto i filtri, fascia elastica regolabile in tessuto con 4 punti di attacco con imbracatura in plastica.

SETTORI

- Industrie lordi
- Industria leggera
- Infrastrutture, settore edile e dei lavori pubblici,
- Trasporti (esclusa la produzione) e logistica

ESEMPI DI APPLICAZIONI

Per utilizzi regolari e prolungati in ambienti pericolosi: manutenzione industriale, distribuzione di fertilizzanti, industria chimica, applicazione di vernice, falegnameria, filiere del legno, del cemento, taglio dei metalli...

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57

CARATTERISTICHE TECNICHE

Forma	Semimaschera
Colore	Grigio chiaro
Colore 3	Lime
Peso	130g
Caratteristiche imbracatura	Imbracatura in plastica
Rischio principale	Protezione respiratoria da aerosol e gas-vapori
Caratteristiche	Mezzo-mascherina a doppio filtro (non forniti). Procedimento di fabbricazione innovativo: TPE e polipropilene autoestinguibile. Sistema a baionetta. Forma ergonomica che garantisce comfort e un'adattabilità a tutte le forme del viso grazie al nuovo profilo nasale studiato con la tecnologia Cad-Cam.
Altre caratteristiche	Utilizzo con 2 filtri a baionetta (non inclusi). Con valvola di espirazione in silicone morbido e 2 valvole di inspirazione situate sotto i filtri. Fascia elastica regolabile in tessuto a 4 punti di attacco con imbracatura in plastica. Utilizzabile esclusivamente con: 6REF330NSI, 6REF340NSI, 6REF350NSI, 6REF360NSI, 6REF370NSI.

NORMATIVE

Quest'articolo è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo **PPE060AT1982**

rilasciato da ITALCERT (0426) Viale Sarca- 336 20126 - MILANO Italy

CE EPI CAT. III

EN140:1998 Semimaschere e quarti di maschere

MAJ 06/02/2026

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57