coverguard®

SCHEDA TECNICA

Falcon Volt

Cod. 6FAL400

Elmetto specifico non aerato

EN397 (LD, MM, T) - EN50365 (class 0) - EN166 (2C-1,4 1 AT 3 8 9 KN) - GS ET-29 E (class 1)









Vantaggi

Protezione contro gli archi elettrici per lavoro su o vicino a impianti elettrici non superiori a 1000V c.a. o 1500V c.c.
Visiera lunga con scatto di mantenimento.
Doppia conchiglia in ABS per una protezione meccanica e un'isolamento perfetto, zero metallo.
Sottogola, mentoniera e buon equilibrio delle masse per un indossamento prolungato.
Molto confortevole grazie ai suoi inserti in schiuma testurizzata (cranio e fronte).
Ampia manopola di serraggio che consente la regolazione ottimale anche con guanti elettrici.
Fornito con una borsa di trasporto.

DESCRIZIONE

Casco a doppia Conchiglia, lunga Protezione del viso, Protezione contro gli archi elettrici. Per lavoro su o nelle vicinanze di impianti elettrici non superiori a 1000V c.a. o 1500V c.c. valore ATPV: 3.7cal/cm2

SETTORI

- Fabbricazione di dispositivi elettrico e electronico
- Energia (produzione e distribuendo)
- Manutenzione

ESEMPI DI APPLICAZIONI

Per le interventi con potenziali rischi elettrici

CONFEZIONE DI ACQUISTO

Cod.	Taglia	Sacchetto	Cartone
6FAL400NSI	52-63cm		3

CONFEZIONE DI VENDITA



Busta appendibile

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57

CARATTERISTICHE TECNICHE

Colore	Bianco
Peso	780g
Performance	EN397 (LD, MM, T) - EN50365 (class 0) - EN166 (2C-1,4 1 AT 3 8 9 KN) - GS ET-29 E (class 1)
Valori isolamento elettrico	1000V AC / 1500V DC
Materiale guscio	ABS
Caratteristiche	Doppia Conchiglia in ABS. Visiera lunga di Protezione in Policarbonato con scatto di mantenimento. Tessuto morbido e testurizzato per i punti di contatto (pelle, parte superiore del cranio). Sottogola a 4 punti intrecciata con mentoniera. Regolazione tramite rotella (52 a 63cm).
Durata utile	8 anni dopo la fabbricazione
Regolazione	52-63cm
Ventilazione	NON

NORMATIVE

Quest'articolo è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo **24/0767/00/0161**

rilasciato da AITEX (0161) Textile and Cosmetic Industry Research Association - Carretera de Banyeres No.10 - 03802 ALCOY (Alicante) - Spain

CE

PPE CAT. III

EN166:2001	Specifica (qualità ottica, resistenza a rischi comuni, ai rischi meccanici e agli urti/impatti)
EN170:2002	Filtri per ultravioletto
EN397:2012 + A1:2012	Elmetti di protezione per l'industria
EN50365:2002	Elmetti con isolamento elettrico per l'uso nel contesto di impianti a bassa tensione. Questa norma si applica agli elmetti con isolamento elettrico utilizzati per il lavoro in contatto con parti d'impianto sotto tensione no oltre i 1.000 V a corrente alternata o 1.500 V a corrente continua, oppure nelle relative vicinanze.
COVERPERF - Skincare	Innocuità comprovata dermatologicamente in seguito al contatto diretto con la pelle per 48h. Al termine del test, non è stata rilevata alcuna irritazione.
GS-ET-29:2019-06	

MAJ 21/09/2026

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57