coverguard®

SCHEDA TECNICA

ARNASYS

Cod. 6FFD000

Maschera pieno faciale













LATEX FREE

Vantaggi

Eccellente adattabilità alle diverse morfologie facciali per una perfetta tenuta.
Materiali ipoallergenici.
Lente panoramica che assicura un ampio campo visivo senza distorsione ottica.
Sistema di ispirazione innovativo e assenza di valvole di non ritorno, garantendo un eccellente antiappannamento e una bassa resistenza respiratoria.
Maschera leggera, facile da usare e da mantenere.

DESCRIZIONE

Maschera pieno facciale riutilizzabile ARNASYS, compatibile con i filtri a base filettata EN148-1 (filettatura universale DIN).
Imbracatura Confortevole e regolabile fissata su 5 punti in gomma EPDM.
Demi-mascherina e guarnizione facciale in termoplastico.
Valvola di inalazione rettangolare e assenza di valvole di non ritorno.
Ampia visiera panoramica in policarbonato, classe ottica 1 (EN 166).

SETTORI

- Agricoltura, silvicoltura e pesca
- Industrie lordi
- Industria chimica e farmaceutica
- Industria leggera
- Infrastrutture, settore edile e dei lavori pubblici,

ESEMPI DI APPLICAZIONI

In base ai filtri associati, questo maschera protegge contro gli aerosol e gas-vapori come ammoniaca, cloroformio, diossido di zolfo, ferro, legno, cemento, polline, piombo, rame, fibra di vetro.
Per utilizzi regolari e prolungati in ambienti pericolosi: manutenzione industriale, distribuzione di fertilizzanti, industria chimica, applicazione di vernice, falegnameria, filiere del legno, del cemento, taglio dei metalli...

CONFEZIONE DI ACQUISTO

Cod.	Taglia	Sacchetto	Cartone
6FFD000NSI	-		8

CONFEZIONE DI VENDITA

x1

Scatola singola appendibile

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57

CARATTERISTICHE TECNICHE

Forma	Maschera integrale
Colore	Nero
Colore 2	Trasparente
Colore 3	Verde
Peso	620 g
Caratteristiche imbracatura	Gomma EPDM regolabile 5 punti
Rischio principale	Protezione respiratoria contro le Particelle, aerosol e Gas-vapori
Caratteristiche	Maschera pieno facciale riutilizzabile ARNASYS, compatibile con i filtri a base filettata EN148-1 (filettatura universale DIN non presente). Imbracatura Confortevole e regolabile fissata su 5 punti in gomma EPDM. Demi-mascherina e guarnizione facciale in termoplastico. Valvola di inalazione rettangolare e assenza di valvole di non ritorno. Ampia visiera panoramica in policarbonato, classe ottica 1 (EN 166).

NORMATIVE

Quest'articolo è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo **PPE026AT2080**

rilasciato da ITALCERT (0426) Viale Sarca- 336 20126 - MILANO Italy

CE PPE CAT. III

EN136:1998	Maschere complete

MAJ 12/03/2026

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57