coverguard®

SCHEDA TECNICA

LYNXX

Cod. 6LYNC00

Occhiali di protezione



AS UV

Vantaggi

Comfort al porto
Stanghetta bi-materiale, opaca e flessibile
Ponte nasale antiscivolo
Design moderno

CONFEZIONE DI ACQUISTO

Cod.	Taglia	Sacchetto	Cartone
6LYNC00NSI	-	10	100

CONFEZIONE DI VENDITA

x1

Busta singola appendibile

DESCRIZIONE

Occhiali di sicurezza LYNXX. Lenti incolore in policarbonato trattate anti-graffio e anti-UV, stanghette bi-materiale, montatura opaca, ponte nasale antiscivolo.

Vedere anche

VARIANTE



6LYNP00



6LYNV00

SETTORI

- Costruzione mecanicca
- Industria leggera
- Enti pubblici
- Manutenzione
- Infrastrutture, settore edile e dei lavori pubblici,
- Finiture edili
- Fai-da-te - bricolage
- Trasporti (esclusa la produzione) e logistica

ESEMPI DI APPLICAZIONI

Industrie pesanti e di processo (siderurgia, metallurgia, carta, cemento, gesso,...)

Industrie leggere (tessile, pelle, plastica, gomma, mobili, lusso,...)

Collettività (manutenzione, cura, spazi verdi, raccolta rifiuti,...)

Infrastrutture, Edilizia, Opere pubbliche (costruzione di strade, edifici,...)

Trasporto (fuori produzione) e logistica

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57

CARATTERISTICHE TECNICHE

Forma	Occhiali di protezione
Colore	Nero
Colore 2	Blu
Peso	28g
Lente	Policarbonato 2,2 mm
Marcatura lenti	2C-1.2 1FT
Montatura	Policarbonato opaco
Marcatura montatura	FT
Materiale stanghette	Policarbonato + TPR
Stanghette	Non regolabile
Tinta	incolore
Rischio principale	Prevenzione degli schizzi chimici, Liquidi. Prevenzione della polvere
Caratteristiche	trattamento anti-graffio (AS)

NORMATIVE

Quest'articolo è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo **AC 21017**

rilasciato da CERTOTTICA (0530) Zona Industriale Villanova 32013 - Longarone (BL) Italy

CE EPI CAT. II

EN166:2001	Specifica (qualità ottica, resistenza a rischi comuni, ai rischi meccanici e agli urti/impatti)
EN170:2002	Filtri per ultravioletto

MAJ 06/02/2026

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57