coverguard®

SCHEDA TECNICA

LYNXX

Cod. 6LYNP00

Occhiali di protezione



AS UV

Vantaggi

Comfort al porto
Lenti polarizzate che offrono contrasti rinforzati
Stanghetta bi-materiale, opaca e flessibile
Ponte nasale antiscivolo
Design moderno

CONFEZIONE DI ACQUISTO

Cod.	Taglia	Sacchetto	Cartone
6LYNP00NSI	-	10	100

CONFEZIONE DI VENDITA

x1

Busta singola appendibile

Vedere anche

VARIANTE



6LYNC00



6LYNV00

DESCRIZIONE

Occhiali di sicurezza LYNXX. Lenti polarizzate in policarbonato trattate anti-graffio, stanghette bi-materiale, montatura opaca, ponte nasale antiscivolo

SETTORI

- Industrie lordi
- Costruzione mecanicca
- Industria leggera
- Enti pubblici
- Manutenzione
- Infrastrutture, settore edile e dei lavori pubblici,
- Trasporti (esclusa la produzione) e logistica
- Servizi e distrbuzione

ESEMPI DI APPLICAZIONI

Industrie pesanti e di processo (siderurgia, metallurgia, carta, cemento, gesso,...)

Industrie leggere (tessile, pelle, plastica, gomma, mobili, lusso,...)

Enti pubblici (manutenzione, cura, spazi verdi, raccolta rifiuti,...)

Infrastrutture, Edilizia, Opere pubbliche (costruzione di strade, edifici,...)

Trasporto (fuori produzione) e logistica

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57

CARATTERISTICHE TECNICHE

Forma	Occhiali di protezione
Colore	Nero
Colore 2	Blu
Peso	28g
Lente	Policarbonato 2,2 mm
Marcatura lenti	5-3.1 1FT
Montatura	Policarbonato opaco
Marcatura montatura	FT
Materiale stanghette	Policarbonato + TPR
Stanghette	Non regolabile
Tinta	Polarizzato
Rischio principale	Prevenzione del sole e degli schizzi chimici, Liquidi. Prevenzione della polvere
Caratteristiche	trattamento anti-graffio (AS)

NORMATIVE

Quest'articolo è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo **AC 26-59**

rilasciato da CERTOTTICA (2008) Zona Industriale Villanova 32013 - Longarone (BL) Italy

CE EPI CAT. II

EN ISO 16321-1:2022 Protezione degli occhi e del viso per uso professionale – Parte 1: Requisiti generali

MAJ 30/03/2026

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57