coverguard®

SCHEDA TECNICA

LYNXX VARIO

Cod. 6LYNV00

Occhiali di protezione



AS UV T

Vantaggi

2 in 1
- Lenti fotocromatiche: passaggio dalla tinta chiara a solare in 30 secondi (Cat.0 a cat.3)
Comfort al porto
- Stanghette morbide e autoregolabili
- Ponte nasale antiscivolo
Design sportivo alla moda

CONFEZIONE DI ACQUISTO

Cod.	Taglia	Sacchetto	Cartone
6LYNV00NSI	-	10	100

CONFEZIONE DI VENDITA

x1

Busta singola appendibile

Vedere anche

VARIANTE



6LYNP00



6LYNC00

DESCRIZIONE

Occhiali di sicurezza LYNXX Vario. Lenti fotocromatiche in policarbonato trattate anti-graffio e anti-UV, stanghette bi-materiale, montatura opaca, ponte nasale antiscivolo

SETTORI

- Agricoltura, silvicoltura e pesca
- Costruzione mecanicca
- Industria leggera
- Energia (produzione e distribuendo)
- Enti pubblici
- Manutenzione
- Infrastrutture, settore edile e dei lavori pubblici,
- Finiture edili
- Fai-da-te - bricolage
- Trasporti (esclusa la produzione) e logistica

ESEMPI DI APPLICAZIONI

Industrie pesanti e di processo (siderurgia, metallurgia, carta, cemento, gesso,...)

Industrie leggere (tessile, pelle, plastica, gomma, mobili, lusso,...)

Enti pubblici (manutenzione, cura, spazi verdi, raccolta rifiuti,...)

Infrastrutture, Edilizia, Opere pubbliche (costruzione di strade, edifici,...)

Trasporto (fuori produzione) e logistica

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57

CARATTERISTICHE TECNICHE

Forma	Occhiali di protezione
Colore	Nero
Colore 2	Blu
Peso	28g
Lente	Policarbonato 2,2 mm
Marcatura lenti	5-1.1 < 3.1 1FT CE
Montatura	Policarbonato opaco
Marcatura montatura	FT

Materiale stanghette	Policarbonato + TPR
Stanghette	Non regolabile
Tinta	Fotocromatico
Rischio principale	Prevenzione degli schizzi chimici, Liquidi. Prevenzione della polvere e dei raggi solari
Caratteristiche	Trattamento anti-graffio (AS)
Altre caratteristiche	Passaggio dalla tinta incolore a solare: 30s Ritorno alla tinta incolore: 180s

NORMATIVE

Quest'articolo è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo **AC 22077**

rilasciato da CERTOTTICA (0530) Zona Industriale Villanova 32013 - Longarone (BL) Italy

CE EPI CAT. II

EN166:2001	Specifica (qualità ottica, resistenza a rischi comuni, ai rischi meccanici e agli urti/impatti)
EN 172:1994 + A1 :2000 + A2:2001	Filtri di protezione solare per uso industriale

MAJ 06/02/2026

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57