coverguard®

SCHEDA TECNICA

PHOENIX PRO

Cod. 6PHP400

Elmetto non aerato







K N 8 9

Vantaggi

PERFORMANCE : Grande resistenza (deformazione laterale (LD), proiezione di metallo fuso (MM), basse temperature -30°C) / Calotta in ABS / Classe 0 : isolamento elettrico per impianti a bassa tensione fino a 1000V a.c e 1500V d.c

COMFORT : Occhiali di protezione integrati / Buon equilibrio e sensazione di leggerezza (450g) / Regolazione facile tramite cremagliera / Preservazione del campo visivo grazie alla visiera corta / Fodera 3D in tessuto

Compatibile con il casco MO60705, il porta badge (6POBA) e le cuffie (6MX3000NSI)

DESCRIZIONE

Casco di sicurezza PHOENIX PRO. Calotta in ABS, imbracatura in polietilene a 6 punti con 6 fasce tessili, regolazione a cremagliera da 52 a 63 cm, visiera corta, occhiali di sicurezza integrati con trattamento anti-graffio normato K e anti-appannamento normato N, fessure laterali, sottogola in tessuto 3D, sottogola a 4 punti fornita con il casco.

SETTORI

- Industrie lordi
- Costruzione mecanicca
- Industria leggera
- Enti pubblici
- Infrastrutture, settore edile e dei lavori pubblici,

ESEMPI DI APPLICAZIONI

Edificio costruzioni, industria...

CONFEZIONE DI ACQUISTO

Cod.	Taglia	Sacchetto	Cartone
6PHP400NSI	-		16

CONFEZIONE DI VENDITA

x1

Busta singola

Vedere anche

VARIANTE





COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57

CARATTERISTICHE TECNICHE

Forma	Casco di sicurezza
Colore	Bianco
Colore 2	Nero
Peso	450g
Tinta	incolore
Caratteristiche imbracatura	Imbracatura in polietilene 6 punti Ragnatela composta da 6 bande di tessuto
Rischio principale	Prevenzione contro le cadute di oggetti e le lesioni alla testa e traumi cranici conseguenti.
Valori isolamento elettrico	1000V a.c / 1500V d.c
Materiale guscio	ABS
Caratteristiche	Cappuccio in ABS Imbracatura 6 punti LDPE Intervallo di regolazione da 52 a 63 cm Classe 0: isolamento elettrico fino a 1000V a.c e 1500V d.c Aggiungi il tuo logo (opzionale, su richiesta)
Durata utile	Data di fabbricazione indicata sotto la visiera Utilizzo 10 anni senza urti o danni
Regolazione	Regolazione a cremagliera da 52 a 63 cm

NORMATIVE

Quest'articolo è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo **DPI/0497/2313**

rilasciato da CSI (0497) Cascina Traversagna- 21 20030 Senago (MI) Italy

CE PPE CAT. III

EN397:2012 + A1:2012	Elmetti di protezione per l'industria
EN50365:2002	Elmetti con isolamento elettrico per l'uso nel contesto di impianti a bassa tensione. Questa norma si applica agli elmetti con isolamento elettrico utilizzati per il lavoro in contatto con parti d'impianto sotto tensione no oltre i 1.000 V a corrente alternata o 1.500 V a corrente continua, oppure nelle relative vicinanze.
COVERPERF - Skincare	Innocuità comprovata dermatologicamente in seguito al contatto diretto con la pelle per 48h. Al termine del test, non è stata rilevata alcuna irritazione.

MAJ 03/06/2026

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57