coverguard®

SCHEDA TECNICA

PHOENIX WIND

Cod. 6PHW200

Elmetto aerato



K N 9

Vantaggi

PERFORMANCE : Grande resistenza (deformazione laterale (LD), basse temperature -30°C) // Calotta in ABS
COMFORT : Occhiali di protezione integrati // Buon equilibrio e sensazione di leggerezza (450g) // Regolazione facile tramite cremagliera // Preservazione del campo visivo grazie alla visiera corta // Fodera in tessuto 3D
PERSONALIZZAZIONE : Aggiungi il tuo logo (opzionale, su richiesta)
Compatibile con il supporto casco MO60705, il porta badge (6POBA) e le conchiglie (6MX3000NSI)

DESCRIZIONE

Casco di sicurezza PHOENIX WIND. Calotta in ABS, imbracatura in polietilene a 6 punti con 6 fasce in tessuto, regolazione a cremagliera da 52 a 63 cm, ventilazione laterale, visiera corta, occhiali di sicurezza integrati con trattamento anti-graffio normato K e anti-appannamento normato N, fessure laterali, sottogola in tessuto 3D, sottogola a 4 punti fornita con il casco.

SETTORI

- Industrie lordi
- Costruzione mecanicca
- Industria leggera
- Enti pubblici
- Infrastrutture, settore edile e dei lavori pubblici,

ESEMPI DI APPLICAZIONI

Edificio costruzioni, industria...

CONFEZIONE DI ACQUISTO

Cod.	Taglia	Sacchetto	Cartone
6PHW200NSI	-		16

CONFEZIONE DI VENDITA

x1

Busta singola

Vedere anche

VARIANTE


6PHW400


6PHW160


6PHW800


6PHW170

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57

CARATTERISTICHE TECNICHE

Forma	Casco di sicurezza
Colore	Blu
Colore 2	Nero
Peso	450g
Tinta	incolore
Caratteristiche imbracatura	Imbracatura in polietilene 6 punti Ragnatela composta da 6 bande di tessuto
Rischio principale	Prevenzione contro le cadute di oggetti e le lesioni alla testa e traumi cranici conseguenti.
Materiale guscio	ABS
Caratteristiche	Cappuccio in ABS Imbracatura 6 punti LDPE Intervallo di regolazione da 52 a 63 cm
Durata utile	Data di fabbricazione indicata sotto la visiera Durata massima di stoccaggio: Stoccaggio 2 anni in condizioni normali Utilizzo 5 anni senza urti o danni
Regolazione	Regolazione a cremagliera da 52 a 63 cm

NORMATIVE

Quest'articolo è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo **DPI/0497/2314**

rilasciato da CSI (0497) Cascina Traversagna- 21 20030 Senago (MI) Italy

CE

PPE CAT. II

EN397:2012 + A1:2012	Elmetti di protezione per l'industria
COVERPERF - Skincare	Innocuità comprovata dermatologicamente in seguito al contatto diretto con la pelle per 48h. Al termine del test, non è stata rilevata alcuna irritazione.

MAJ 04/06/2026

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57