coverguard®

SCHEDA TECNICA

DIN Filter AXP3 (DIRIN SERIES)

Cod. 6REF281

Filtri DIN

AXP3



D

Vantaggi

AXP3. Connessione universale DIN EN148/1 / RD-40.

CONFEZIONE DI ACQUISTO

Cod.	Taglia	Sacchetto	Cartone
6REF281NSI	-		36

CONFEZIONE DI VENDITA

x1

Scatola singola appendibile

DESCRIZIONE

Filtro combinato AXP3 con attacco filettato universale DIN EN148-1 / RD-40, protezione AXP3 contro gas e vapori organici con punto di ebollizione inferiore a 65°C, polveri, nebbie e fumi tossici fini. Offre la migliore performance con la maschera ARNASYS (6FFD00) ma grazie al filettaggio universale DIN EN148/1 RD40 può essere utilizzato con molte maschere. Contenitore realizzato in resina sintetica resistente agli urti e ai graffi. Può essere incenerito dopo l'utilizzo.

SETTORI

- Industrie lordi
- Industria chimica e farmaceutica
- Industria leggera
- Infrastrutture, settore edile e dei lavori pubblici,

ESEMPI DI APPLICAZIONI

Protezione AXP3 contro i gas e vapori organici con punto di ebollizione inferiore a 65°C, polveri, nebbie e fumi tossici fini. Per utilizzi regolari e prolungati in ambienti pericolosi: manutenzione industriale, distribuzione di fertilizzanti, industria chimica, applicazione di vernici, falegnameria, filiere del legno, del cemento, taglio dei metalli...
Non utilizzare in un ambiente in cui la concentrazione di ossigeno è

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57

CARATTERISTICHE TECNICHE

Forma	Filtro universale
Colore	Nero
Peso	220 g
Performance	AXP3

Rischio principale	Protezione respiratoria contro i gas e vapori organici con punto di ebollizione inferiore a 65°C, polveri, nebbie e fumi tossici fini.
Caratteristiche	AXP3. Protezione contro i gas e vapori organici con punto di ebollizione inferiore a 65°C, polveri, nebbie e fumi tossici fini.
Durata utile	Può essere utilizzato fino a offrire una resistenza respiratoria più forte e/o trasmettere un odore.

NORMATIVE

Quest'articolo è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo **PPE026AT2363**

rilasciato da ITALCERT (0426) Viale Sarca- 336 20126 - MILANO Italy

CE PPE CAT. III

EN14387:2004 + A1:2008	Filtri antigas e filtri combinati

MAJ 08/06/2026

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57