coverguard®

SCHEDA TECNICA

DIN Filter A2B2E2K2HgNO CO

Cod. 6REF286

Filtri DIN



Vantaggi

Fissaggio universale DIN RD40.
Protezione ampia.
Compatibile con la maschera pieno facciale ARNASYS (6FFD000).

CONFEZIONE DI ACQUISTO

Cod.	Taglia	Sacchetto	Cartone
6REF286NSI	-		20

CONFEZIONE DI VENDITA

x1

Scatola singola appendibile

DESCRIZIONE

Filtro combinato con attacco filettato universale DIN EN148-1 / RD-40, protezione A2B2E2K2HgNO CO 20 P3 contro i gas e vapori organici con punto di ebollizione superiore a 65°C, polveri, nebbie e fumi tossici fini.
Protegge da un'ampia gamma di gas, inclusi i gas nitrosi, il vapore di mercurio e il monossido di carbonio. Filtra anche polvere e particelle.
Può essere utilizzato con tutte le maschere complete dotate di un sistema di connessione universale DIN EN148-1 / RD-40, e più specificamente con ARNASYS (6FFD000NSI).

SETTORI

- Industrie lordi
- Industria chimica e farmaceutica
- Industria leggera
- Infrastrutture, settore edile e dei lavori pubblici,

ESEMPI DI APPLICAZIONI

Per utilizzi regolari e prolungati in ambienti pericolosi: manutenzione industriale, distribuzione di fertilizzanti, industria chimica, applicazione di vernici, falegnameria, filiere del legno, del cemento, taglio dei metalli...
Non utilizzare in un ambiente in cui la concentrazione di ossigeno è inferiore al 17 vol.%

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57

CARATTERISTICHE TECNICHE

Forma	Filtro universale
Colore	Bianco
Peso	480 g

Rischio principale	Protezione respiratoria A2B2E2K2HgNO CO 20 P3 contro i gas e vapori organici con un punto di ebollizione superiore a 65°C, le polveri, le nebbie e i fumi tossici fini. Protegge contro un'ampia gamma di gas, inclusi i gas nitrosi, il vapore di mercurio e il monossido di carbonio. Filtra anche la polvere e le Particelle.
Caratteristiche	A2B2E2K2HgNO CO 20 P3. Interamente in alluminio per garantire la resistenza meccanica e la resistenza al Calore. Resistenza respiratoria: 30 l/min 2,2 mbar; 95 l/min 7,8 mbar.
Durata utile	Può essere utilizzato fino a offrire una

NORMATIVE

Quest'articolo è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo **PPE026AT2386**

rilasciato da ITALCERT (0426) Viale Sarca- 336 20126 - MILANO Italy

CE EPI CAT. III

EN14387:2004 + A1:2008 Filtri antigas e filtri combinati

MAJ 06/02/2026

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57