coverguard®

SCHEDA TECNICA

# DIN Filter A2AXP3 (DIRIN

Cod. 6REF287

## Filtri DIN

A2AXP3

D




## Vantaggi

Filtro combinato e opzione unica contro i gas A e AX.
Connessione universale DIN EN148/1 / RD-40.
Può essere incenerito dopo l'uso.

## CONFEZIONE DI ACQUISTO

| Cod. | Taglia | Sacchetto | Cartone |
|---|---|---|---|
| 6REF287NSI | - | | 36 |

## CONFEZIONE DI VENDITA

>1

Scatola appendibile

## DESCRIZIONE

Filtro combinato per la protezione contro i vapori organici con un punto di ebollizione superiore a 65 °C, nonché contro polveri, fumi e nebbie, offrendo un'opzione leggera, unica e facile da usare contro i gas A e AX. Dotato di un attacco universale filettato EN 148/1, funziona perfettamente con la Maschera pieno facciale ARNASYS (6FFD00) ma può essere utilizzato anche su tutte le maschere dotate di filettatura universale DIN148-1 / RD-40. Contenitore in resina sintetica resistente agli urti e ai graffi. Può essere incenerito dopo l'uso.

## SETTORI

- Industrie estrattive (petrolio, gas)
- Industria chimica e farmaceutica
- Industria leggera
- Infrastrutture, settore edile e dei lavori pubblici,

## ESEMPI DI APPLICAZIONI



COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57

## CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|---|---|
| **Forma** | Filtro universale |
| **Colore** | Nero |
| **Peso** | 290 g |
| **Performance** | A2AXP3 |

| | |
|---|---|
| **Rischio principale** | Protezione A2AXP3 filtro combinato per la protezione contro i vapori organici con un punto di ebollizione superiore a 65 °C, nonché contro le polveri, i fumi e le nebbie. |
| **Caratteristiche** | A2AXP3.<br>Filtro combinato per la protezione contro i vapori organici con un punto di ebollizione superiore a 65°c, nonché contro polveri, fumi e nebbie.<br>Cartuccia: resina sintetica Durevole e resistente ai graffi. Filtro: carbone attivo e carta filtrante. |
| **Durata utile** | Può essere utilizzato fino a offrire una resistenza respiratoria più forte e/o trasmettere un odore. |

## NORMATIVE

Quest'articolo è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo **PPE026AT2363**

rilasciato da ITALCERT (0426) Viale Sarca- 336 20126 - MILANO Italy

CE EPI CAT. III

**EN14387:2004 + A1:2008** Filtri antigas e filtri combinati

MAJ 06/02/2026



COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57