coverguard®

SCHEDA TECNICA

DIN Filter A2B2E2K2HgAXP3

Cod. 6REF288

Filtri DIN

A2B2E2K2HgAXP3



D

Vantaggi

A2B2E2K2HgAXP3, Protezione contro i gas ABEK e AX con un unico filtro. Connessione universale DIN EN148/1 / RD-40.

CONFEZIONE DI ACQUISTO

Cod.	Taglia	Sacchetto	Cartone
6REF288NSI	-		45

CONFEZIONE DI VENDITA

x1

Scatola singola appendibile

DESCRIZIONE

Filtro combinato per vapori organici con un punto di ebollizione superiore a 65°c, gas e vapori inorganici, diossido di zolfo (SO_2), ammoniaca (NH_3) e suoi derivati, vapori di mercurio (HG), polveri, fumi e nebbie, che offre un'opzione unica e facile da usare contro i gas ABEK e AX. Dotato di un attacco universale filettato DIN EN148/1. È compatibile con la Maschera pieno facciale ARNASYS (6FFD00). Cartuccia in alluminio.

SETTORI

- Industrie estrattive (petrolio, gas)
- Industrie lordi
- Industria leggera
- Infrastrutture, settore edile e dei lavori pubblici,

ESEMPI DI APPLICAZIONI

Per utilizzi regolari e prolungati in ambienti pericolosi: industria petrolchimica, manutenzione industriale, distribuzione di fertilizzanti, applicazione di vernice, falegnameria, filiere del legno, del cemento, taglio dei metalli...
Non utilizzare in un ambiente in cui la concentrazione di ossigeno è inferiore al 17 vol. %

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57

CARATTERISTICHE TECNICHE

Forma	Filtro universale
Colore	Bianco
Peso	380 g
Performance	A2B2E2K2HgAXP3

Rischio principale	Filtro combinato A2B2E2K2HgAXP3 per vapori organici con un punto di ebollizione superiore a 65°C, gas e vapori inorganici, biossido di zolfo (SO_2), ammoniaca (NH_3) e i suoi derivati, vapori di mercurio (Hg), polveri, fumi e nebbie.
Caratteristiche	Filtro combinato per vapori organici con un punto di ebollizione superiore a 65°C, gas e vapori inorganici, diossido di zolfo (SO_2), ammoniaca (NH_3) e i suoi derivati, vapori di mercurio (HG), polveri, fumi e nebbie, Raccordo filettato universale DIN EN 148/1. Cartuccia: alluminio. Filtro: carbone attivo e carta filtrante. Con 2 coperchi in plastica, sul connettore filettato e sul fondo del filtro. La marcatura R significa che le cartucce

NORMATIVE

Quest'articolo è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo **PPE026AT2363**

rilasciato da ITALCERT (0426) Viale Sarca- 336 20126 - MILANO Italy

CE EPI CAT. III

EN14387:2004 + A1:2008 Filtri antigas e filtri combinati

MAJ 06/02/2026

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57