coverguard®

SCHEDA TECNICA

VISIFLEX HEAD GEAR

Cod. 6VFHG00

Cap









159g

A

Vantaggi

Alto livello di protezione
- Conchiglia frontale in ABS
- Classe A: Resistenza all'impatto ad alta energia

Praticità
- Regolazione a cremagliera
- Regolazione della larghezza dell'imbracatura

Compatibile con le visiere sferiche VISIFLEX

CONFEZIONE DI ACQUISTO

Cod.	Taglia	Sacchetto	Cartone
6VFHG00NSI	-		35

CONFEZIONE DI VENDITA

x1

Busta singola

DESCRIZIONE

VISIFLEX porta visiera. Fascia nero in ABS sollevabile, regolazione a cremagliera, conchiglia frontale nera di protezione in ABS, basana di assorbimento del sudore in schiuma senza lattice, regolazione dell'imbracatura in larghezza. Unicamente compatibile con le visiere VISIFLEX (6VFRC00NSI-trasparente e 6VFXS00NSI-IR5).

SETTORI

- Agricoltura, silvicoltura e pesca
- Costruzione mecanicca
- Industria leggera
- Manutenzione
- Infrastrutture, settore edile e dei lavori pubblici,
- Finiture edili
- Fai-da-te - bricolage

ESEMPI DI APPLICAZIONI

Proiezione di liquidi e metallo fuso, protezione dagli aerosol, lavorazione del metallo e del legno, levigatura/smerigliatura

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57

CARATTERISTICHE TECNICHE

Forma	Supporto per visiera
Colore	Nero
Colore 2	Nero
Caratteristiche imbracatura	LDPE
Rischio principale	Proiezione di metallo fuso, di liquidi o di polveri
Materiale guscio	ABS
Materiale tessuto	Basane in schiuma Senza lattice
Caratteristiche	Fascia nera in ABS sollevabile Imbracatura in LDPE Regolazione a cremagliera Cuscinetto assorbente del sudore sulla fronte

NORMATIVE

Quest'articolo è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo **AC 22013**

rilasciato da CERTOTTICA (0530) Zona Industriale Villanova 32013 - Longarone (BL) Italy

CE CE EPI CAT. II

EN166:2001 Specifica (qualità ottica, resistenza a rischi comuni, ai rischi meccanici e agli urti/impatti)

MAJ 06/02/2026

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57