coverguard®

SCHEDA TECNICA

VISIFLEX SMOKE IR5

Cod. 6VFXS00

Visiera







9 S 4

Vantaggi

Performance e protezione
- Resistenza all'impatto a media energia
- Resistenza alla proiezione di metallo fuso
- Resistenza alla proiezione di liquidi
- Protezione del mento integrata

Comfort d'utilizzo
- Visione panoramica
- Regolazione a cremagliera con manopola
- Fine basane in tessuto complesso schiuma senza lattice

DESCRIZIONE

Visiera VISIFLEX Smoke IR5
Support visiera in ABS, Marcatura A per una resistenza a un impatto ad alta energia (resiste all'impatto di una pallina di 22mm, 0,43g a 190 m/s), Regolazione a cremagliera con manopola, resistenza alle temperature estreme.
Visiera in Policarbonato, Spessore 2,0 mm, resistenza alle temperature estreme, trattamento anti-graffio (AS).

SETTORI

- Industrie lordi
- Costruzione mecanicca
- Enti pubblici
- Fai-da-te - bricolage

ESEMPI DI APPLICAZIONI

Protezione dei Liquidi, taglio/macchinazione, Spray, lavorazione del legno e del metallo, saldatura

CONFEZIONE DI ACQUISTO

Cod.	Taglia	Sacchetto	Cartone
6VFXS00NSI	-		40

CONFEZIONE DI VENDITA

x1

Busta singola

Vedere anche

VARIANTE



6VFRC00

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57

CARATTERISTICHE TECNICHE

Forma	Visiera
Colore	Nero
Peso	380g
Marcatura lenti	2C 1,2 AT 9
Marcatura montatura	1AT 3 9
Tinta	IR5
Dimensioni	38 x 20 cm
Caratteristiche	Support visiera venduto separatamente. Schermo in policarbonato smoke, dimensione: 400mm x 200mm, marcatura A: resistenza a un impatto di alta energia: sfera di 22mm e 0.43g a una velocità massima di 190m/s
Regolazione	da 52 a 66 cm

NORMATIVE

Quest'articolo è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo **AC 22013**

rilasciato da CERTOTTICA (2008) Zona Industriale Villanova 32013 - Longarone (BL) Italy

CE PPE CAT. II

EN166:2001	Specifica (qualità ottica, resistenza a rischi comuni, ai rischi meccanici e agli urti/impatti)
EN169:2002	Filtri per la saldatura

MAJ 24/07/2026

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57