coverguard®

Scheda tecnica

ZONDA

Cod. MO71476

Sistemi anticaduta a richiamo automatico

Sistemi anticaduta a richiamo automatico con cavo



6 m

140 kg

Vantaggi

* Indicatore di caduta, facilita il controllo visivo prima dell'uso
* Può essere utilizzato in ambiente ATEX

CONFEZIONE DI ACQUISTO

Cod.	Cartone
71476	4

CONFEZIONE DI VENDITA

x1

Scatola singola

Descrizione

Peso	6 kg
Durata utile	10 anni
Carter	Carter in polimero resistente con girello
Cordino	Cavo in acciaio zincato Ø 4.5 mm
Lunghezza	6 m
Connettori	Connettore automatico in acciaio con indicatore di caduta alla fine del cordino
Assorbimento	<6 kN
Capacità	Utente di 140 kg
Resistenza alla rottura	>12 kN

Esempi di applicazioni

* Progettato per un utilizzo verticale, consente una grande libertà di movimento e un tirante d'aria ridotto
* Ambienti potenzialmente esplosivi
* Elemento di collegamento per un sistema di arresto di caduta

Vedere anche

Variante



MO71480



MO71482

Normative

Quest'articolo è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo **2777/10832-04/E03-01 1320/1/2019**
rilasciato da SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park-Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland Technická inšpekcia- a.s. (1354) Trnavska cesta 56 821 01 BRATISLAVAN Slovakia

CE

Cat. DPI III

ATEX DIRECTIVE 2014/34/EU

II 2G EX H IIC T6 GB

EN360:2002

Dispositivi anticaduta di tipo retrattile

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57