coverguard®

Scheda tecnica

ARALIA

Cod. 7ARAL10

Cordini



Cordini con assorbitore






Vantaggi

* Progettata specificamente per la saldatura e i lavori in ambienti ad alte temperature
* Moschettone automatico alla fine dell'assorbitore per una connessione rapida e sicura

Descrizione

Caratter.	Tirante d'aria : 6 m
Peso	1,18 kg
Durata utile	10 anni
Materiale	Cinghia aramide 44 mm, resistente alla fiamma fino a 371°C
Lunghezza	1,5m
Connettori	1 moschettone acciaio automatico e 1 connettore acciaio apertura 50 mm
Assorbimento	<6kN
Capacità	Utente di 100 kg
Resistenza alla rottura	>15kN

CONFEZIONE DI ACQUISTO

Cod.	Cartone
7ARAL10150	20

CONFEZIONE DI VENDITA



Busta singola

Esempi di applicazioni

* Per la saldatura e i lavori in ambienti ad alte temperature
* Cordino con assorbitore di energia che limita le forze durante l'arresto di caduta
* Elemento di collegamento per un sistema di arresto di caduta

Normative

Quest'articolo è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo **2777/10363-03/E01-01**
rilasciato da SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park-Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland

CE

Cat. DPI III

EN ISO 15025:2002	Protezione contro il calore e la fiamma — Metodo di prova per la propagazione limitata della fiamma
EN ISO 9150:1988	Determinazione del comportamento dei materiali all'impatto di piccoli spruzzi di metallo fuso
EN355:2002	Assorbitori di energia

Vedere anche

Variante



7ARDI10

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57