coverguard®

Scheda tecnica

ARDISIA

Cod. 7ARDI10

Cordini

Cordini con assorbitore





Vantaggi

* Progettata specificamente per la saldatura e i lavori in ambienti ad alte temperature
* Moschettone automatico alla fine dell'assorbitore per una connessione rapida e sicura

Descrizione

Caratter.	Tirante d'aria : 6 m	**Connettori**	1 moschettone acciaio automatico e 2 connettori acciaio apertura 50 mm
Peso	1,84 kg		
Durata utile	10 anni		
Materiale	Cinghia aramide 44 mm, resistente alla fiamma fino a 371°C	**Assorbimento**	<6kN
		Capacità	Utente di 100 kg
Lunghezza	1,5m	**Resistenza alla rottura**	>15kN

CONFEZIONE DI ACQUISTO

Cod.	Cartone
7ARDI10150	10

CONFEZIONE DI VENDITA



Busta singola

Esempi di applicazioni

* Per la saldatura e i lavori in ambienti ad alte temperature
* Cordino doppio con assorbitore d'energia che limita le forze durante l'arresto di caduta
* Consente di muoversi in tutta sicurezza, senza mai dover disconnettersi
* Elemento di collegamento per un sistema di arresto di caduta

Normative

Quest'articolo è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo **2777/10962-03/E06-01**
rilasciato da SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park-Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland

CE

Cat. DPI III

EN ISO 15025:2002	Protezione contro il calore e la fiamma — Metodo di prova per la propagazione limitata della fiamma
EN ISO 9150:1988	Determinazione del comportamento dei materiali all'impatto di piccoli spruzzi di metallo fuso
EN355:2002	Assorbitori di energia
VG 11 CNB/P/11.063	

Vedere anche

Variante



7ARAL10

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57