coverguard®

Scheda tecnica

ARECA

Cod. 7AREC10

Cordini



Cordini con assorbitore









Vantaggi

* Dielettrico, per ambienti con rischio elettrico
* Connettori a grande apertura per maggiore versatilità

CONFEZIONE DI ACQUISTO

Cod.	Cartone
7AREC10180	10

CONFEZIONE DI VENDITA



Cavaliere individuale appendibile

Descrizione

Caratter.	Materiali non conduttivi, resistenza dielettrica: 12 kV	**Connettori**	non conduttori: 1 connettore automatico e 2 connettori grande apertura 55 mm
Altre caratter.	Tirante d'aria : 6 m	**Assorbimento**	<6kN
Peso	1,98 kg	**Capacità**	Utente di 100 kg
Durata utile	10 anni	**Resistenza alla rottura**	>15kN
Materiale	Cinghia in poliestere larghezza 30 mm		
Lunghezza	1,8m		

Esempi di applicazioni

* Per un utilizzo in ambienti con rischio elettrico
* Cordino doppio con assorbitore di energia che limita le forze durante l'arresto di caduta
* Permette di muoversi in sicurezza, senza mai doversi disconnettere
* Elemento di collegamento per un sistema di arresto di caduta

Normative

Quest'articolo è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo **2777/10962-03/E06-01**
rilasciato da SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park-Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland

CE

Cat. DPI III

EN355:2002 Assorbitori di energia

VG 11 CNB/P/11.063

Vedere anche

Variante



7MINT10

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57