coverguard®

Scheda tecnica

LARIX

Cod. 7LARI10

Cordini

Cordini con assorbitore





1,4m
→2m

Vantaggi

* Fettuccia elastica per un ingombro ridotto e per limitare i rischi di inciampo
* Connettori in alluminio per un peso più leggero

CONFEZIONE DI ACQUISTO

Cod.	Cartone
7LARI10200	10

CONFEZIONE DI VENDITA

x1

Busta singola

Esempi di applicazioni

* Cordino con assorbitore di energia che limita le forze durante l'arresto di caduta
* Elemento di collegamento per un sistema di arresto di caduta

Vedere anche

Variante



7SALI10

Descrizione

Caratter.	Fibbie con rinforzi tessili per una migliore resistenza	**Connettori**	1 connettore automatico in alluminio e 1 connettore in alluminio a grande apertura 60 mm
Altre caratter.	Tirante d'aria : 6 m	**Assorbimento**	<6kN
Peso	960 g	**Capacità**	Utente di 100 kg
Durata utile	10 anni	**Resistenza alla rottura**	>15kN
Materiale	Cinghia tubolare elastica in poliestere larghezza 44mm		
Lunghezza	1,4m →2m		

Normative

Quest'articolo è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo **2777/10958-02/E06-01**
rilasciato da SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park-Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland

CE

Cat. DPI III

EN355:2002 Assorbitori di energia

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57