coverguard®

Scheda tecnica

MINTAKA

Cod. 7MINT10

Imbracatura & cinture

Imbracature anticaduta con cintura di mantenimento








Vantaggi

* Dielettrico, per ambienti con rischio elettrico
* Cintura che offre un supporto lombare ottimale e un grande Comfort
* Bretella con Cinghia/fettuccia stretch estensibile per una migliore flessibilità e maggiore Comfort

Descrizione

Caratter.	materiali non conduttivi, resistenza dielettrica: 12 kV
Altre caratter.	Bretelle a cinghia/fettuccia stretch estensibile per una migliore flessibilità e maggiore Comfort
Peso	2,28 kg
Durata utile	10 anni
Cinghia	Cinghia in poliestere 44 mm
Punto di aggancio	2 punti di protezione anticaduta: Anello a D di aggancio dorsale e Punto di aggancio sternal tramite Fibbie tessili. 2 Anelli a D laterali di mantenimento.
Fibbie	Fibbie manuali non conduttrici
Regolazioni	Bretelle, stivale cosciale e cinghia sternale regolabili
Cintura di mantenimento	Regolabile, con ampio cuscinetto addominale di Comfort e Porta-attrezzi
Taglia	Universale
Capacità	Utente di 140 kg
Resistenza alla rottura	>15kN

CONFEZIONE DI ACQUISTO

Cod.	Cartone
7MINT10NSI	5

CONFEZIONE DI VENDITA



Cavaliere individuale appendibile

Esempi di applicazioni

* Per un utilizzo in ambienti con rischio elettrico
* Imbracatura anticaduta con Cintura di mantenimento
* Può essere utilizzato in un sistema di Arresto di caduta e/o di mantenimento

Vedere anche

Variante



7AREC10

Normative

Quest'articolo è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo **2777/14378-01/E02-01**
rilasciato da SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park-Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland

CE

Cat. DPI III

EN358:1999

Assorbitori di energia

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57