coverguard®

Scheda tecnica

PIRUS

Cod. 7PIRU10

Cordini

Cordini con assorbitore





Vantaggi

* Connettori in alluminio per un peso più leggero
* Cuciture protette da una guaina trasparente per una migliore durabilità

Descrizione

Caratter.	Fibbie cossate
Altre caratter.	Tirante d'aria : 6 m
Peso	1,3 m = 1,7 kg 1,8 m = 1,8 kg
Durata utile	10 anni
Materiale	Corda intrecciata in poliammide Ø 11 mm
Lunghezza	1,3m/ 1,8m
Connettori	1 connettore automatico in alluminio e 2 connettori in alluminio a grande apertura 60 mm
Assorbimento	<6kN
Capacità	Utente di 100 kg
Resistenza alla rottura	>15kN

CONFEZIONE DI ACQUISTO

Cod.	Cartone
7PIRU10130	10
7PIRU10180	10

CONFEZIONE DI VENDITA



Busta singola

Esempi di applicazioni

* Cordino doppio con assorbitore d'energia che limita le forze durante l'arresto di caduta
* Permette di muoversi in tutta sicurezza, senza mai doversi disconnettere
* Elemento di collegamento per un sistema di arresto di caduta

Normative

Quest'articolo è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo **2777/10964-03/E06-01**
rilasciato da SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park-Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland

CE

Cat. DPI III

EN355:2002 — Assorbitori di energia

VG 11 CNB/P/11.063

Vedere anche

Variante



7FAGU10

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57