coverguard®

Scheda tecnica

SIRIUS

Cod. 7SIRI10

Imbracatura & cinture

Imbracature anticaduta





Vantaggi

* Può essere utilizzato in ambiente ATEX
* Chiusura in acciaio inox

CONFEZIONE DI ACQUISTO

Cod.	Cartone
7SIRI10NSI	10

CONFEZIONE DI VENDITA



Cavaliere individuale appendibile

Descrizione

Cinghia	Cinghia in poliestere antistatica 44 mm
Fibbie	Fibbie manuali in inox
Regolazioni	Bretelle, Stivale cosciale e Cinghia/fettuccia sternale regolabili
Punto di aggancio	2 punti di protezione anticaduta: Anello a D di aggancio dorsale in alluminio e Punto di aggancio sterno tramite Fibbie tessili
Caratter.	Certificata per l'uso in ambiente ATEX
Taglia	Universale
Capacità	Utente di 140 kg
Resistenza alla rottura	> 15kN
Durata utile	10 anni

Esempi di applicazioni

* Ambienti potenzialmente esplosivi
* Dispositivo di presa del corpo destinato a fermare una caduta. Assicura una distribuzione omogenea degli sforzi derivanti da una caduta attraverso tutto il corpo.

Normative

Quest'articolo è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo **2777/10362-04/E03-01**
rilasciato da SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park- Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland

Cat. DPI III

CE

ATEX DIRECTIVE 2014/34/EU

II 2G EX H IIC T6 GB

EN361:2002 Imbracatura anticaduta

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57