coverguard®

Scheda tecnica

SOLANO

Cod. 7SOLA10

Sistemi anticaduta a richiamo automatico

Sistemi anticaduta a richiamo automatico personali







2 m

F2

140 kg

Vantaggi

* Utilizzabile in qualsiasi direzione
* Può essere collegato a livello dei piedi
* Capacità 140 kg con fattore 0, 1 e 2

CONFEZIONE DI ACQUISTO

Cod.	Cartone
7SOLA10NSI	4

CONFEZIONE DI VENDITA



Scatola singola

Esempi di applicazioni

* Lavori in altezza con rischi di caduta verticale e lavori su piano orizzontale
* Permette una grande libertà di movimento e un tirante d'aria ridotto
* Elemento di connessione in un sistema di arresto di caduta

Descrizione

Caratter.	Può essere utilizzato con fattore di caduta 0, 1 e 2. Capacità 140 kg, anche con fattore 2.	**Cordino**	Cinghia in PE-HD 20 mm di 2 m con connettore in alluminio grande apertura 60 mm
Altre caratter.	Tirante d'aria : 4 m	**Lunghezza**	2 m
Peso	1,2 kg	**Assorbimento**	<6 kN
Durata utile	10 anni	**Capacità**	Utente di 140 kg
Carter	Carter in polimero resistente con girello e moschettone automatico in alluminio	**Resistenza alla rottura**	>15 kN

Normative

Quest'articolo è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo **2777/14604-02/E01-01**
rilasciato da SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park-Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland

CE

Cat. DPI III

EN360:2002 Dispositivi anticaduta di tipo retrattile

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57