coverguard®

Scheda tecnica

SKORA

Cod. 7WEDG10

Ancoraggi

Ancoraggi temporanei







Vantaggi

* Leggero e facile da utilizzare
* Riutilizzabile

CONFEZIONE DI ACQUISTO

Cod.	Cartone
7WEDG10NSI	30

CONFEZIONE DI VENDITA

Cavaliere individuale appendibile

Esempi di applicazioni

Questo ancoraggio per cemento è stato studiato per essere utilizzato come punto d'ancoraggio riutilizzabile su superfici in cemento orizzontali, verticali o a soffitto

Vedere anche

Variante



7PLAT10

Descrizione

Caratter.	Le camme del dispositivo di ancoraggio si attivano a pressione, per mettere in sicurezza il punto di ancoraggio in un foro da 19 mm	**Materiale**	Acciaio inossidabile. Azionatore in alluminio. Cavo in acciaio da 6 mm.
		Capacità	1 utente
		Resistenza alla rottura	> 12 kN
Peso	150 g		
Durata utile	10 anni		

Normative

Quest'articolo è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo **2777/14936-01/E01-01**
rilasciato da SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park-Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland

CE

Cat. DPI III

EN795:2012 Dispositivi di ancoraggio

Type B

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57