

TABELLA CARATTERISTICHE DELLA VERNICE

SUPERVERNIDAS

	Denominazione del prodotto	SUPERVERNIDAS
	Azienda Distributrice	FILA
	Categoria del prodotto	VERNICE PROTETTIVA
	Aspetto	FLUIDO TRASPARENTE INCOLORE
Composizione	Soluzione di resina acrilica in ragia minerale. Componenti: NAFTA, IDRODESOLFOR.	
Peso specifico	0.865 kg/l a 15°C	
Residuo non volatile	32%	
Contenuto solvente	68%	
Odore	Caratteristico	
Viscosità	5000 - 10000 cp.	
Applicazioni	Si utilizza su oggetti in DAS, o paste da modellare indurenti all'aria per trattamenti di rivestimento. Effetto finale cristallizzante, laccato e ceramico. Può essere utilizzato anche come impermeabilizzante su legno, cartone o superfici varie.	
Modalità di impiego	Vernice da applicarsi alle superfici asciutte degli oggetti con apposito pennello. Attendere l'asciugatura della vernice. Il pennello deve essere lavato con acqua ragia.	
Confezioni disponibili	Flaconi da 33 ml, 250 ml, 500 ml	
Caratteristiche tossicologiche	R65 Nocivo, può causare danni ai polmoni in caso di ingestione. R66 l'esposizione ripetuta ai vapori può provocare secchezza e screpolature della pelle. R67 l'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini. S46 in caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. R51/53 tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente. Per maggiori dettagli consultare la scheda di sicurezza del prodotto.	