coverguard®

SCHEDA TECNICA

NAVITEK S13 AIRKUBE

weltek

Cod. 6NT13KB

Maschera per saldatura

Maschera ventilata



Vantaggi

*Visiera di smerigliatura
*4 sensori d'arco
*Tinta variabile DIN 5 a DIN 13
*Visione XXL
*Colori veri
*Regolatore aria compressa
*Portata d'aria regolabile
*Allarme bassa pressione

VERSIONI DISPONIBILI

Cod.	Versioni
AC38S13	No Side Vision
AC58S13	Side Vision





DESCRIZIONE

Il Elmetto Navitek S13 combina una visiera interna incolore per smerigliatura con una parte frontale sollevabile, una cellula automatica S13 True Colors e Visioni Laterali. La regolazione della tinta varia dalla tinta 5 alla tinta 13. Il Navitek S13 è dotato di un campo visivo XXL e di un display digitale che riporta tutte le impostazioni della cellula. Disponibile con o senza visione laterale, l'Elmetto Navitek S13 è utilizzabile per tutti i processi di saldatura. La cellula S13 è classificata 1/1/1/2 in qualità ottica. Combinato con il regolatore di aria compressa Airkube collegato a una rete di aria respirabile classificata EN 12021, l'Elmetto Navitek S13 Airkube garantisce un flusso d'aria costante e filtrato negli ambienti confinati. L'Airkube dispone di un flusso d'aria regolabile e di un allarme acustico di bassa pressione. I raccordi rapidi sono di tipo Rectus 25, 26 e CEJN 320.

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57

CARATTERISTICHE TECNICHE

Autonomia	N/A
Portata d'aria	190-280 l/m
Vision TrueColors - Riproduzione colore/contrasto	
Visione laterale	DIN 5 (AC58S13)
Allarme acustico	Batteria scarica
Regolazione della sensibilità	Continu
Controllo del ritorno	0,1s - 1,9s
Tempo di reazione	0,1ms
Alimentazione	Batterie
Campo visivo	100x67mm
Classi ottiche	1/1/1/2
Numeri di sensori	4
Applicazioni	Arco , Taglio , MicroTig , MIG/MAG , TIG
Schermo di saldatura	4//5-13
Performance	N/A

NORMATIVE

CE

EN166:2001	Specifica (qualità ottica, resistenza a rischi comuni, ai rischi meccanici e agli urti/impatti)
EN175:1997	Attrezzature per i lavori di saldatura
EN379:2003 + A1:2009	Filtri di saldatura con grado di protezione variabile o doppio grado di protezione
EN14594:2018	Dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Respiratori ad aria compressa a flusso continuo. Requisiti, prove e marcatura

PEZZI DI RICAMBIO

CR7025 Copricapo con ingresso d'aria Kapio e Navitek
CR7007 Cintura Pelle e imbottita Airkos e Airkem
AX3423 Film di protezione Visiera Incolore Navitek/Navishock (x10)
AX3438 Film di protezione Visiera Tinta 5 Navitek/Navishock (x10)
AC9050 Silenzioso Airkube
AC9001 Cintura Airkube
AX2360 Protezione Interna Cellula S13 (sacchetto di 10)
AX3337 Visione laterale Tinta 5 Kapio (la coppia)
AX2715 Batteria CR2450 (confezione da 2)
AX3415 Protezione Esterna Visiere Navitek/Navishock (x5)
AX4000 Protezione Esterni Elmetto Kapio/Navitek/Navishock (x10)
AX1140 Fascia Standard Anti-sudore (confezione da 2)
AX1160 Fascia Maxi Anti-sudore (confezione da 2)
AX1170 Fascia Posteriore Anti-sudore (confezione da 2)
AX1190 Blister di 2 fasce Navishock
AX8840 Fascia anti-sudore Radikal - 2p
AX3330 Tappi Opaqui Kapio (la coppia)

MAJ 23/02/2026

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57