coverguard®

SCHEDA TECNICA
WELDING BLANKET 550°C

weltek

Cod. 2TOI550

Accessori per saldatura

Protezione collettiva



MADE IN FRANCE

Vantaggi

*Saldatura Basso amperaggio
*Smerigliatura
*Utilizzo Verticale
*Pareti

VERSIONI DISPONIBILI

Cod.	Versioni
CH0551	1000x1000mm
CH0552	2000x1000mm
CH0553	2000x2000mm
CH0554	3000x2000mm
CH0555	3000x3000mm
CH0556	4000x3000mm
CH0557	4000x4000mm
CH0558	25x1m
CH0559	Special Dimensions

DESCRIZIONE

La tela di protezione 550°C è in fibra di vetro e offre una resistenza di picco di 550°C. La classificazione di resistenza al fuoco della tela 550°C è M0, la più elevata. Utilizzabile verticalmente e orizzontalmente durante basse proiezioni di saldatura/smerigliatura. Con uno spessore di 1mm e un grammaggio di 635g/m², la tela di protezione 550°C rimane leggera, maneggevole e resistente. La tela di protezione 550°C è disponibile in dimensioni 1x1m, 2x1m, 2x2m, 3x2m, 3x3m, 4x3m, 4x4m, nonché in rotolo di 25x1m o 25x12m. La confezione su misura e l'installazione di occhielli sono anche realizzabili.

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57

CARATTERISTICHE TECNICHE

Caratteristiche	Fibra di vetro Orli
Peso	635g/m²
Spessore	1,00mm
Resistenza alla punta	550°C
Classificazione antincendio	M0
Resistenza standard	450°C

NORMATIVE

EN13501-1:2018	Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi di costruzione
A1	

PEZZI DI RICAMBIO

MAJ 20/04/2026

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57