coverguard®

SCHEDA TECNICA
WELDING BLANKET 600°C SQUARED

weltek

Cod. 2TOI600

Accessori per saldatura

Protezione collettiva



MADE IN FRANCE

Vantaggi

*Alta Resistenza Meccanica
*Ambiente umido
*Esposizioni alle intemperie
*Saldatura e Smerigliatura
*Utilizzo verticale e orizzontale

VERSIONI DISPONIBILI

Cod.	Versioni
CH0632	2000x1000mm
CH0633	2000x2000mm
CH0634	3000x2000mm
CH0638	25x1m
CH0639	Special Dimensions

DESCRIZIONE

La tela di protezione 600°C quadrettata è in fibra di vetro con spalmatura acrilica e offre una resistenza di picco di 600°C. Una trama di sovrataglio verticale e orizzontale rinforza la resistenza meccanica, consentendo un utilizzo senza trattenuta in ambienti a rischio di strappo, perforazione e sfilacciamento. La classificazione di resistenza al fuoco della tela 600°C quadrettata è M0, la più elevata. Utilizzabile verticalmente e orizzontalmente, la tela 600°C quadrettata è adatta per ambienti umidi e all'aperto. Con uno spessore di 0,68mm e un grammaggio di 630g/m², la tela di protezione 600°C quadrettata rimane leggera, maneggevole e resistente. La tela di protezione 600°C quadrettata è disponibile in dimensioni 2x1m, 2x2m, 3x2m e in rotolo 25x1m. La confezione su misura e l'installazione di occhielli sono anch'esse realizzabili.

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57

CARATTERISTICHE TECNICHE

Caratteristiche	Fibra di vetro Spalmatura acrilica su 2 lati Orli	**Resistenza standard**	500°C
Peso	630g/m²		
Spessore	0,68mm		
Resistenza alla punta	600°C		
Classificazione antincendio	M0		

NORMATIVE

EN13501-1:2018	Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi di costruzione
A1	

PEZZI DI RICAMBIO

MAJ 06/01/2026

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57