coverguard®

SCHEDA TECNICA

KAPIO MAT S3 AIRKOS

weltek

Cod. 6K3KS00

Maschera per saldatura

Maschera ventilata



Vantaggi

*Tintura Variabile DIN 9 a DIN 13
*Filtrazione Particelle
*2 flussi d'aria
*Allarme intasamento filtro
*Allarme bassa carica della batteria

VERSIONI DISPONIBILI

Cod.	Versioni
CR05S3	Mat
CR12S3	Samourai
CR14S3	Black
CR15S3	Gangster Grey
CR16S3	Blue
CR18S3	Gangster

DESCRIZIONE

Il Elmetto Kapio S4 combina un'ergonomia perfetta, un Peso leggero, una cellula automatica S4 True Colors. Disponibile in molteplici colori, con o senza Visione laterale, l'Elmetto Kapio S4 è utilizzabile per tutti i processi di saldatura. La cellula S4 è classificata 1/1/1/2 in qualità ottica. Combinato con l'Airkos, l'Elmetto Kapio S4 assicura una filtrazione delle Particelle Solide e Liquidi (PSL), con una tenuta classificata TH2. L'Airkos dispone di 2 flussi d'aria, di un allarme di intasamento del filtro e di un allarme di bassa carica della batteria. Operando con batteria Lithium-Ion, la Navitek S4 Airkos fornisce 9-10h di Autonomia. Sacchetto incluso.

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso	1990g
Autonomia	9-10 h
Batteria	Standard
Portata d'aria	180/220 l/m
impermeabilità	TH2
Vision TrueColors - Riproduzione colore/contrasto	
Allarme acustico	Intasamento del filtro , Batteria scarica
Regolazione della sensibilità	Low-High
Controllo del ritorno	0,2s / 0,8s
Tempo di reazione	0.1ms
Alimentazione	Solare
Campo visivo	92x41mm
Classi ottiche	1/1/1/2
Numeri di sensori	2
Molatura	
Applicazioni	Arco , MIG/MAG , TIG
Schermo di saldatura	4//9-13
Performance	PRSL

NORMATIVE

CE

EN166:2001	Specifica (qualità ottica, resistenza a rischi comuni, ai rischi meccanici e agli urti/impatti)
EN175:1997	Attrezzature per i lavori di saldatura
EN379:2003 + A1:2009	Filtri di saldatura con grado di protezione variabile o doppio grado di protezione
EN12941:1998+A2:2008	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Dispositivi filtranti motorizzati muniti di elmetto o di cuffia - Requisiti, prove, marcatura

PEZZI DI RICAMBIO

AX4000 Protezione Esterni Elmetto Kapio/Navitek/Navishock (x10)
AX2330 Protezione Interna Cellula S3 (sacchetto da 10)
CR7050 Filtro PRSL Airkos
CR7060 Prefiltro Airkos (confezione da 10)
CR7070 Prefiltro odori Airkos (confezione da 10)
CR7080 Coperchio del filtro Airkos
CR7022 Caricabatterie Europa per batterie Airkos e Airkem
CR7021 Batteria a Lunga Durata Airkos e Airkem
CR7020 Batteria Standard Airkos e Airkem
CR7010 Tubo di ingresso aria Airkos, Airkem, Airkube
CR7003 Estensione cintura imbottita Airkos e Airkem
CR7002 Imbracatura di sospensione Airkos e Airkem
CR7001 Cintura imbottita Airkos e Airkem
CR7025 Copricapo con ingresso d'aria Kapio e Navitek
AX1140 Fascia Standard Anti-sudore (confezione da 2)
AX1160 Fascia Maxi Anti-sudore (confezione da 2)
AX1170 Fascia Posteriore Anti-sudore (confezione da 2)
AX1190 Blister di 2 fasce Navishock
AX8840 Fascia anti-sudore Radikal - 2p
CR7012 Copertura ignifuga per tubo di ingresso dell'aria

MAJ 23/02/2026

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57