coverguard®

SCHEDA TECNICA

KAPIO S4 AIRKOS

weltek

Cod. 6K4KS00

Maschera per saldatura

Maschera ventilata











Vantaggi

*4 sensori d'arco
*Tinta Variabile DIN 9 a DIN 13
*Funzione Smerigliatura
*Filtrazione Particelle
*TH3
*2 flussi d'aria
*Allarme intasamento filtro
*Allarme bassa carica della batteria

VERSIONI DISPONIBILI

Cod.	Versioni
CR12S4	Samourai
CR14S4	Black
CR15S4	Gangster Grey
CR16S4	Blue
CR18S4	Gangster
CR22S4	Samourai - Side Vision
CR24S4	Black - Side Vision
CR25S4	Gangster Grey - Side Vision
CR26S4	Blue - Side Vision
CR27S4	Camouflage - Side Vision
CR28S4	Gangster - Side Vision
CR30S4	Orange - Side Vision
CR41S4	USA - Side Vision
CR42S4	Silver - Side Vision

DESCRIZIONE

La maschera Kapio S4 combina un'ergonomia perfetta, un peso leggero e una cellula automatica S4 True Colors utilizzabile per tutti i processi di saldatura. La Kapio S4 è disponibile con o senza visioni laterali, e in molteplici grafiche. La cellula S4 è classificata 1/1/1/2 in qualità ottica. Combinata con l'Airkos, la maschera Kapio S4 assicura una filtrazione delle Particelle Solide e Liquidi (PSL), con una tenuta classificata TH3. L'Airkos dispone di 2 flussi d'aria, di un allarme di intasamento del filtro e di un allarme di bassa carica della batteria. Operando con batteria Lithium-Ion, la Kapio S4 Airkos fornisce 9-10h di Autonomia. Sacchetto incluso.

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso	2250g
Autonomia	9-10 h
Batteria	Standard
Portata d'aria	180/220 l/m
impermeabilità	TH3
Vision TrueColors - Riproduzione colore/contrasto	
Visione laterale	DIN 5 (CR21S4, CR24S4, CR26S4, CR27S4, CR28S4, CR30S4, CR41S4, CR42S4)
Allarme acustico	Intasamento del filtro , Batteria scarica
Regolazione della sensibilità	Continu
Controllo del ritorno	0,1s - 1s
Tempo di reazione	0,2ms
Alimentazione	Solare
Campo visivo	93 x 43mm
Classi ottiche	1/1/1/2
Numeri di sensori	4
Molatura	
Applicazioni	Arco , MIG/MAG , TIG
Schermo di saldatura	4//9-13
Performance	PRSL

NORMATIVE

CE

EN166:2001	Specifica (qualità ottica, resistenza a rischi comuni, ai rischi meccanici e agli urti/impatti)
EN175:1997	Attrezzature per i lavori di saldatura
EN379:2003 + A1:2009	Filtri di saldatura con grado di protezione variabile o doppio grado di protezione
EN12941:1998+A2:2008	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Dispositivi filtranti motorizzati muniti di elmetto o di cuffia - Requisiti, prove, marcatura

PEZZI DI RICAMBIO

AX4000 Protezione Esterni Elmetto Kapio/Navitek/Navishock (x10)
CR7050 Filtro PRSL Airkos
CR7060 Prefiltro Airkos (confezione da 10)
CR7070 Prefiltro odori Airkos (confezione da 10)
CR7080 Coperchio del filtro Airkos
CR7022 Caricabatterie Europa per batterie Airkos e Airkem
CR7021 Batteria a Lunga Durata Airkos e Airkem
CR7020 Batteria Standard Airkos e Airkem
CR7010 Tubo di ingresso aria Airkos, Airkem, Airkube
CR7003 Estensione cintura imbottita Airkos e Airkem
CR7002 Imbracatura di sospensione Airkos e Airkem
CR7001 Cintura imbottita Airkos e Airkem
CR7025 Copricapo con ingresso d'aria Kapio e Navitek
AX1140 Fascia Standard Anti-sudore (confezione da 2)
AX1160 Fascia Maxi Anti-sudore (confezione da 2)
AX1170 Fascia Posteriore Anti-sudore (confezione da 2)
AX1190 Blister di 2 fasce Navishock
AX8840 Fascia anti-sudore Radikal - 2p
AX2250 Protezione Interna Cellula S4 (sacchetto da 10)
CR7012 Copertura ignifuga per tubo di ingresso dell'aria

MAJ 23/02/2026

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57