coverguard®

SCHEDA TECNICA

KAPIO LASER AIRKOS

weltek

Cod. 6KLKS00

Maschera per saldatura

Maschera ventilata







Vantaggi

*Protezione laser CE EN 207
*4 Sensori
*Tinta Variabile DIN 5 a DIN 13
*Filtrazione Particelle
*Impermeabilizzazione TH3
*2 flussi d'aria
*Display digitale
*Allarme intasamento filtro
*Allarme bassa carica della batteria

VERSIONI DISPONIBILI

Cod.	Versioni
CR90LA	Kapio Laser Airkos

DESCRIZIONE

Il elmetto kapio laser è certificato CE EN 207 e garantisce una protezione integrale classificata contro le radiazioni laser LB7 a livello della nuova cella elettronica Laser e classificata LB6 a livello della struttura completa dell'elmetto kapio laser durante le applicazioni di saldatura laser manuale.
Elmetto Kapio Laser 1000-1100 D LB6 IR LB8 _ Cella 1000-1100 D LB7 IR LB8
Questa nuova struttura dell'elmetto kapio specifica per la saldatura laser rimane ergonomica e molto leggera. La cella automatica Laser dispone delle regolazioni della tinta di saldatura, del tempo di ritorno, della sensibilità dei 4 sensori e della tecnologia True Colors. Omologato CE EN ISO 16321, l'elmetto kapio laser è utilizzabile anche per tutti i processi di saldatura ad arco tradizionale e dispone di una Funzione Smerigliatura. Combinato con l'Airkos, l'elmetto kapio laser garantisce una filtrazione delle Particelle Solide e Liquidi (PRSL), con una tenuta classificata TH3. L'Airkos dispone di 2 flussi d'aria, di un allarme di intasamento del filtro e di un allarme di bassa carica della batteria. Operando a batteria Lithium-Ion, il kapio laser Laser Airkos fornisce 9-10h di autonomia. Sacchetto incluso.

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso	2290g
Autonomia	9-10h
Batteria	Standard
Portata d'aria	180/220 l/m
impermeabilità	TH3
Allarme acustico	Intasamento del filtro , Batteria scarica
Regolazione della sensibilità	Continu
Controllo del ritorno	0,1s - 1s
Tempo di reazione	0,2ms
Campo visivo	98 x52mm
Numeri di sensori	4
Molatura	
Schermo di saldatura	4//5-13

NORMATIVE

CE

EPI CAT. III

EN12941:1998+A2:2008	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Dispositivi filtranti motorizzati muniti di elmetto o di cuffia - Requisiti, prove, marcatura
EN 207:2017	Protezione individuale dell'occhio – Filtri e protezione dell'occhio contro le radiazioni laser
EN ISO 16321-2:2021	Protezione degli occhi e del viso per uso professionale – Parte 2: Requisiti aggiuntivi per i protettori utilizzati per la saldatura e tecniche correlate

PEZZI DI RICAMBIO

AX4000 Protezione Esterni Elmetto Kapio/Navitek/Navishock (x10)
CR7002 Imbracatura di sospensione Airkos e Airkem
CR7001 Cintura imbottita Airkos e Airkem
CR7022 Caricabatterie Europa per batterie Airkos e Airkem
CR7010 Tubo di ingresso aria Airkos, Airkem, Airkube
CR7021 Batteria a Lunga Durata Airkos e Airkem
CR7020 Batteria Standard Airkos e Airkem
AX1140 Fascia Standard Anti-sudore (confezione da 2)
AX1160 Fascia Maxi Anti-sudore (confezione da 2)
AX1170 Fascia Posteriore Anti-sudore (confezione da 2)
AX1190 Blister di 2 fasce Navishock
AX8840 Fascia anti-sudore Radikal - 2p
CR7050 Filtro PRSL Airkos
CR7060 Prefiltro Airkos (confezione da 10)
CR7070 Prefiltro odori Airkos (confezione da 10)
CR7080 Coperchio del filtro Airkos
CR7025 Copricapo con ingresso d'aria Kapio e Navitek
CR7012 Copertura ignifuga per tubo di ingresso dell'aria

MAJ 23/02/2026

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57